

供应混凝土密封地坪光亮剂

产品名称	供应混凝土密封地坪光亮剂
公司名称	华诚建业（北京）科技有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:华诚华美 型号:HC31G
公司地址	北京市海淀区上地
联系电话	86-01089294348 13811681189

产品详情

混凝土光亮剂(hchm)是一种混凝土地坪着色剂,能够施工出不同色彩的地坪,色调稳定,永久不掉色,施工后的地面美观亮丽,可以单独染色,也可配合混凝土密封固化剂进行打磨抛光.提供技术人员免费指导。电话：4006891103

混凝土光亮剂有极强的渗透性，能有效渗入混凝土内部，形成色彩艳丽的彩色混凝土。使用方便，颜色均匀，色彩丰富，适用于各种混凝土室内地面的着色处理。混凝土光亮剂处理过的地坪由于可以媲美油漆的性能，防尘、防潮、耐磨，耐冲击好，硬度好，并且表面光滑平整，有桔黄，灰色，翠绿及多种颜色可供选择，其由于以水为稀释剂，清新、无毒、无异味，健康环保。是室内混凝土地面着色处理工程的不二选择。

混凝土光亮剂施工工艺:

混凝土光亮剂可在混凝土密封固化前施工(特点是固化剂可以对颜色起到更好的保护作用),亦可在混凝土密封固化及打磨结束后施工(特点是施工后的成品颜色更加鲜艳)

- 1.打磨地面：将混凝土地面用专用研磨机打磨，根据地面情况配置相应磨片，一般打磨至400#左右;
- 2.清理工作：将地面保持干燥、干净，并对非着色的区域做好保护;

3.着色施工：将混凝土光亮剂均匀地滚涂在水泥地面上，期间用滚筒将着色剂反复涂抹均匀，直至着色剂均匀干燥，如果想要着色后的地面颜色深一点，可进行第二遍着色，但是要等第一遍的着色24h干燥后才可进行;

4.固化：着色施工后，将地面干燥24以上，然后在地面涂抹密封固化剂，浸润一定时间后，清洗地面干净进行打磨;

5.抛光：利用抛光机配置百洁垫对混凝土地面进行抛光，抛光后可看见地面明显的光泽;