

石笼网生产厂家A河北石笼网生产厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 石笼网生产厂家A河北石笼网生产厂家 |
| 公司名称 | 河北瑞宏丝网制造有限公司 |
| 价格 | 6.60/平方米 |
| 规格参数 | 丝径:2.0-2.7mm 材质:80*100mm 材质:热镀锌/5%铝锌合金 |
| 公司地址 | 河北省深州市双井经济开发区 |
| 联系电话 | 18632851268 18632851268 |

产品详情

石笼网生产厂家大型实体生产厂家，欢迎您。

水利护坡是一种相对低技术含量的水利工程，如果大量引进采用国外产品，经济上极不合算。我国是一个治水历史悠久的国家，都江堰、灵渠，大运河等一批古代杰出水利工程都证明中国人具有无比的智慧。因此，我们要重视科技创新，充分调动水利科技工作者的积极性，开发出具有自主知识产权的新一代护坡产品。

石笼网是参与建设堤防工程的一种新工艺、新材料，它与水利堤坡防护以往浆砌石、混凝土等防护模式截然不同主要由高镀锌低碳钢丝编织成型的钢丝网笼和块石填充物共同构成，在堤坡防护工程中主要起着防冲刷、防水土流失、保护水生态环境、美化周边环境等多种作用，以往的混凝土、浆砌石防护模式属于单一性的封闭式防护结构虽起到了一定的防护性能但大大的破坏了水生态环境，石笼网产品的应用巧妙的解决了燃眉之急。

石笼网技术要求：

- 1、石笼网是由防腐低碳钢丝制作而成，内部采用隔板隔成单独的单元，长度、宽度、高度公差 -5%。
- 2、石笼网为一次成型生产，隔板为双隔板，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。
- 3、石笼网长度及宽度容许 -3%的公差，高度容许有 -2.5cm的公差。
- 4、网格规格为6*8cm 8*10cm 10*12cm，容许公差为-4
16%,网格钢丝直径不小于2cm，边端钢丝直径不小于2.4mm，绞边钢丝直径不小于2.2mm。
- 5、需采用专业翻边机将网面钢丝缠绕在边缘钢丝上且不小于2.5圈，不能用手工绞。

6、用于制造石笼网及绞边用的钢丝，其抗拉强度应该大于 $350\text{N}/\text{mm}^2$ ，延伸率不低于9%，测试所用钢丝样品的长度不低于25cm，网格钢丝直径容许有 $\pm 0.05\text{mm}$ 的公差，边端钢丝及绞边钢丝直径容许有 -0.06mm 的公差，对钢丝的测试应在尚未制作制品之前（消除机械力的影响因素）。

7、钢丝质量标准：合金钢丝网石笼所用钢丝的使用寿命不得小于4a，即其防腐镀层4a内不会剥落或开裂。

石笼网生产流程：

1、首先将客户确定好的钢丝粗细用确定好网孔的机器进行拧编成网状，再根据客户的要求进行裁片处理。

2、所裁网片，通过人工进行边缘固定以及组装等操作，每片均需人工一一审核，保证产品质量。

3、将裁好边的片组装成客户需要的网箱尺寸，例如 $2*1*1$ 的网箱，可做成网箱与网盖分开的，也可以做成一体的。

3、将做好的网箱进行机器打包，方便整洁，也方便装车运输。

4、操作特点：直接装入石料，即可使用。铅丝石笼网箱的填充物可以为任何石头，一般采用外形圆形或采石场刚产出的石头。假如结构体的重力功能须占重要的因素，或者结构体需浸在水中或暴露在流动的水中，用特殊的重力的材料更好，应优先采用。为了确定结构体的持久性，这些石头必须能抵抗气候变化，不起火燃烧，不会溶解，而且还要相当坚硬不易碎裂。

关于我们：

我公司生产的石笼网的抗压、抗剪强度及有关力学指标、耐腐蚀性均达到设计要求。钢丝的力学性能符合《工程用机编钢丝及组合体》（YB/T4190-2009、GB/T343-1994）的规定能满足您的工程验收标准，您可放心使用。