

tsi8530气溶胶监测仪 粉尘仪

产品名称	tsi8530气溶胶监测仪 粉尘仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国TSI 型号: tsi8530
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

8530气溶胶监测仪 粉尘仪

: [美国tsi] 产品简介：dust trak tm ii气溶胶监测仪是由电池驱动，数据资料记录以及光散射激光光度计组成，可以给出实时地气溶胶质量浓度读数。它们应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶，保持光学洁净，从而改进可靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室，也适用于条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监测以及其它户外环境。dust trak tm ii监测仪可以测量灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶。

dust trak tm ii气溶胶监测仪是由电池驱动，数据资料记录以及光散射激光光度计组成，可以给出实时地气溶胶质量浓度读数。它们应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶，保持光学洁净，从而改进可靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室，也适用于条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监测以及其它户外环境。dust trak tm ii监测仪可以测量灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶。

技术指标	8530
传感器类型	90光散射
气溶胶浓度范围	0.001 - 400 mg/m ³
显示内容	分别显示 pm1, pm2.5, 可吸入颗粒物, pm10和全粒径

分辨率	± 0.1% 读数, 0.001mg/m ³ 取大值
零点稳定度	± 0.002 mg/m ³ 24 小时, 10 秒时间长数
粒径范围	0.1 到 15 μm
流量	出厂设置 3.0 l/min, 1.40 to 3.0 l/min 用户调节
流量准确度	出厂设置点的 ± 5%, 内置流量控制
温度系数	+0.001 mg/m ³ /
操作温度	0 到 50
储存温度	-20 到 60
操作湿度	0 到 95% 相对湿度, 无凝结
时间常数	用户可调节, 1 到 60 秒
数据记录	5mb 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔, 可记录 45 天
记录间隔	可调节, 1 秒到 1 小时
外形尺寸(hwd)	13.5 x 21.6 x 22.4 厘米
通讯	usb以及以太网, 储存的数据可以通过u盘存贮
交流电源	115-240 vac
模拟输出	用户选择输出 0 - 5 v 或 2 - 20 ma用户选择比例范围
报警输出	继电器或蜂鸣器/继电器

屏幕	5.7 in , vga 彩色触摸屏
称重采样	可更换 37mm 滤盒
ce 规格	immunity : en61236-1:2006 emissions : en61236-1:2006