

美国特赛8531台式气溶胶监测仪

产品名称	美国特赛8531台式气溶胶监测仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国TSI 型号:8531
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

应用：工业和职业卫生学调查 室内空气质量调查 室外环境监测 点源监测 工程控制评估 远程监测 过程监测 气溶胶

	8530台式	8531台式	8532手持式	8533台式	8534
传感器类型	90光散射				
气溶胶浓度范围	0.001- 150mg/m3	0.001-400 mg/m3	0.001-150 mg/m3	0.001到150mg/m3	0.001到
显示内容	分别显示pm1,pm2.5，可吸入颗粒物，pm10和全粒径			pm1,pm2.5，可吸入颗粒物和全粒径显示。全部同时	
分辨率	± 0.1%读数，0.001mg/m3取大值				
零点稳定度	± 0.002mg/m3 24小时，10秒时间长数				
粒径范围	0.1到15 μ m			0.1到15 μ m	

流量	出厂设置3.0 l/min , 1.40 to3.0l/min用户调节			3.0l/min
流量准确度	出厂设置点的 ± 5% , 内置流量控制			
温度系数	+0.001 mg/m3/			
操作温度	0到50			
储存温度	-20到60			
操作湿度	0到95%相对湿度 , 无凝结			
时间常数	用户可调节 , 1到60秒			
数据记录	5mb内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔 , 可记录45天			
记录间隔	可调节 , 1秒到1小时			
外形尺寸(hwd)	13.5x21.6 x22.4厘米	12.5x12.1 x31.6厘米	13.5x21.6 x22.4厘米	12.5x12.1
通讯	usb以及以太网 储存的数据可以通过u盘存贮	usb储存的数据可以通过u盘存贮	usb , 以太网 , 使用u盘存储数据	usb , 使用
交流电源	115-240 vac			
模拟输出	用户选择输出 0 - 5v或2 - 20ma 用户选择比例范围	--	用户可选 , 0-5v或2-20mv , 用户 可选择范围比例	
报警输出	继电器或 蜂鸣器/继电器	蜂鸣器	继电器或 蜂鸣器继电器	听得见
屏幕	5.7in , vga 彩色触摸屏	3.5in , vga 彩色触摸屏	5.7in , vga 彩色触摸屏	3.5in 彩色

称重采样	可更换 37mm滤盒	--	可更换37mm 滤盒(用户提供)
ce规格	immunity : en61236-1:2006 emissions : en61236-1:2006		