

# Fluke718Ex本安型压力校准器

产品名称	Fluke718Ex本安型压力校准器
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国福禄克 型号:Fluke 718Ex
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

## 产品详情

fluke 718ex 本安型压力校准器

fluke 718ex 提供：atex ii 1g eex ia iic t4 compliant.

内置压力/真空手泵，有微调旋钮和排放阀

现可提供200kpa，700kpa和2100kpa内置压力模块量程

使用内部压力传感器，压力测量精度0.05%满量程

使用fluke 700pex压力模块，压力测量至200bar

多种压力单位可选

流测量准确度达0.02%，分辨率达0.001ma

压力开关测试功能

最小 - 最大保持功能

紧凑的机身

简单、按键式用户接口

坚固、可靠，适合现场应用

压力 fluke 718ex 30g

量程：-830 mbar 至 2 bar (内置传感器)

过压：3x fs

分辨率：0.0001 bar

准确度：0.05% fs

功能：零、最小、最大、保持、阻尼

注：用于非腐蚀性气体

fluke 718ex 100g

量程：-830 mbar 至 7 bar (内置传感器)

过压：2x fs

分辨率：0.001 bar

准确度：0.05% fs

功能：零、最小、最大、保持、阻尼

注：用于非腐蚀性气体

fluke 718ex 300g

量程：-830 mbar 至 20 bar (内置传感器)

过压：375 psi, 25 bar

分辨率：0.001 bar

准确度：0.05% fs

功能：零、最小、最大、保持、阻尼

注：用于非腐蚀性气体

fluke 718ex 系列

通过压力模块连接器

量程：29种压力模块，2,5 mbar 至 700 bar

过压符合压力模块的技术指标

分辨率：取决于压力模块指标

准确度：达 0.025% 满度，取决于压力模块技术指标

功能：零、最小、最大、保持、阻尼

注：介质兼容性取决于压力模块指标

输出压力，内置手泵

量程：-820 mbar 至 满度

注：支持的压力单位：psi, in. h<sub>2</sub>o (4 ° c), in. h<sub>2</sub>o (20 ° c), kpa, cm h<sub>2</sub>o (4 ° c),

cm h<sub>2</sub>o (20 ° c), bar, mbar, kg/cm<sup>2</sup>, mmhg, in hg