

# 楼面变形缝装置成品

产品名称	楼面变形缝装置成品
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

(1)按建筑物使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚变形缝,屋面变形缝,玻璃幕墙变形缝。

(2)按变形缝使用形式的特点分为:平面型变形缝和转角型变形缝(图1、图2)。

(3)按变形缝装置的构造特征分为:金属盖板型;金属卡锁型;单列嵌平型;双列嵌平型和橡胶嵌平型,分别介绍如下:

1)金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(或不锈钢、铜)板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控滑杆连接,安装时滑杆按45°角斜放,当基座变位时,金属盖板始终保持位于缝的中心位置,当用于楼地面时可以增加盖板厚度,提高承载能力。一般承载型荷载为18.4kN(7.5t叉车通过)(图3—图5)。

金属盖板形屋面变形缝装置还为“L”形、“T”形、“+”形及女儿墙,各种阴阳角设计了专用配件(图6)。

2) 金属卡锁型:由铝合金基座、铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50 ~ 450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的,具有外观整洁、安装方便等特点(图7、图8)。

3) 单列嵌平型:由铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25 ~ 100mm。具有构造简单、防水性能好,橡胶条与装饰层结合严密平整等特点。可用于室外平台。

#### 地面变形缝施工

- 1、根据相应位置的调平板确定膨胀螺栓位置,用冲击钻打孔;在孔位中安放膨胀螺栓;
- 2、校正调平板的标高、水平及直线度后将调平板固定;安装保温层;
- 3、处理保温层接口,用氯化聚乙烯橡胶先将底层防水层粘接为一体,再将硅酸铝及玻璃棉填充后连接上层防水;
- 4、检查保温层是否平直,接口处是否接好;
- 5、安装滑轨,核准两侧滑轨上沿间距,并确定其上沿标高及直线度,后用自攻螺钉将其固定于调平板上,攻钉前可先使用小于自攻螺钉直径的钻头先钻孔,可减小攻钉难度;
- 6、将滑轮组穿于滑轨中;将滑盘固定于滑轮组上,并调平调直;
- 7、进行地面石材铺设时保护外露缝隙,严禁落人杂物;地面石材铺设后对外露缝隙进行打胶处理,胶颜色应接近地面石材颜色为宜。

我厂主要生产嵌平行变形缝、卡锁型变形缝、防滑型变形缝、盖板型变形缝、抗震型变形缝、承重型变形缝。销售区域:北京、天津、河北、吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、湖南、湖北、河南、江苏、上海、重庆、江西、安徽及全国