

单北斗短报文终端，单北斗三号短报文终端，单北斗手持终端

产品名称	单北斗短报文终端，单北斗三号短报文终端，单北斗手持终端
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:全民北斗 型号:QM570B 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

产品详情

单北斗短报文终端，单北斗三号短报文终端，单北斗手持终端

操作系统：Andriod 11.0

语 言：支持多国语言

软 件：安卓原始系统自带必备软件，无绑定软件，北斗短报文无网络区域SOS位置上报，收发北斗报文

处 理 器：MTK 6765八核，速度2.3GHz

内 存：RAM 6GB，ROM 128GB

摄 像 头：前置800万像素（可升级1300）后置
1300万像素，自动对焦，带闪光灯（可升级1600或2100）

扬 声 器：内置8 /1.5W 喇叭 x 1

传 感 器：CMOS

光传感器，磁力传感器，陀螺仪，重力传感器，加速度传感器，近距离传感，温度计，气压计

多媒体支持

（硬件解码）图片支持JPEG / PNG / GIF / BMP等格式

(硬件解码) 视频支持MP4,3GP, WMV等格式

定位参数

北斗定位：定位精度(RMS) 水平<5.0m, 高程<10m

北斗定位：测速精度 (RMS) 1m/s

北斗定位：定时精度 优于1s

定位接收频点：支持：BDS B1、GPS L1

初次定位时间：冷启动时间:35S, 热启动时间:5S,

重新捕获时间：<1S

灵敏度：跟踪: -155dBm, 捕获: -140dBm

数据更新速率：1Hz

定位模式：北斗+GPS双模定位

产品形态：直板

颜色：黑

尺寸：178 × 84 × 24mm

重量：450g(含电池)

三防等级：IP67

屏幕材质：IPS

尺寸：5.85寸

分辨率：1512 × 720

触摸屏：5点触摸，G+FF，硬度7H，耐划伤

电池：锂电池

电容量：5700mAH

工作时长：15小时

理论待机：450小时

工作温度：-20 ° C to +70 ° C

存储温度：-40 ° C to +85 ° C

湿度：5% ~ 95% , 50 ° C , 8小时无冷凝

通信模块

语言通话：单卡，支持移动SIM / 联通SIM / 电信SIM

数据通信：4G全网通 GSM/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD

网络频段：GSM B2/B3/B5/B8

网络频段：TD-SCDMA B34/B39

网络频段：WCDMA B1/B8

网络频段：EVDO 850MHz

网络频段：LTE-TDD B38/B39/B40/B41

网络频段：LTE-FDD B1/B3/B7

北斗短报文功率：5W

单卡：北斗卡

成功率：95%（朝南无遮挡无干扰）

频次：1分钟或5分钟（民用等级）

数据容量：78个字节/每条信息

蓝牙：内置BT4.0

WIFI 内置：WIFI 802.11(b/g/n)，2.4G+5.8G

数据接口

TF存储卡槽：外置存储，支持128G TF卡

单SIM卡槽：语音短信通信，支持标准SIM卡

单北斗卡槽：短报文通信，支持北斗卡

Type-c接口：数据传输，充电，Type-C USB x 1

单北斗手持终端，单北斗短报文终端，单北斗手持机

标准配件

电源适配器：标准化，5V/3A

数据线：标准化，标准USB转Type-C，L = 1M

单北斗短报文终端，单北斗三号短报文终端，单北斗手持终端