

美国杜邦 PBT 代理

产品名称	美国杜邦 PBT 代理
公司名称	苏州孔帆塑料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	杜邦:杜邦PBT美国 PBT:PBT 美国:杜邦PBT
公司地址	江苏省苏州市太仓市浮桥镇新港中路2号8-7-6 (注册地址)
联系电话	15950991168 15950991168

产品详情

LW9030FR	(PBT+ASA)-GF30 FR(30% 玻纤增强,阻燃, PBT合金具有低翘曲
LW9320	(PBT+SAN)-I-GF20	20% 玻纤增强 PBT合金具有低翘曲特性
LW9330	(PBT+SAN)-I-GF30	30% 玻纤增强 PBT合金具有低翘曲特性
S600F20	PBT	未增强 中等粘度PBT
S600F40	PBT	未增强 低粘度PBT
S600F40	PBT	未增强 低粘度PBT
S610SF	PBT	未增强 低粘度PBT用于超快速生产
S620F20	PBT	未增强 中等粘度PBT
S620F20	PBT	未增强 中等粘度PBT
S650FR	PBT FR(17)	未增强, 阻燃, PBT
S650FR	PBT FR(17)	未增强, 阻燃, PBT
SC164	PBT	未增强 PBT
SK601	PBT-GF10	10% 玻纤增强 PBT
SK602	PBT-GF15	15% 玻纤增强 PBT
SK603	PBT-GF20	20% 玻纤增强 PBT
SK605	PBT-GF30	30% 玻纤增强 PBT
SK605LM	PBT-GF30	30% 玻纤增强, 可激光标记, PBT
SK608	PBT-GF45	45% 玻纤增强 PBT
SK609	PBT-GF50	50% 玻纤增强 PBT
SK612SF	PBT-GF15	15% 玻纤增强 低粘度PBT用于超快速生产
SK615SF	PBT-GF30	30% 玻纤增强 低粘度PBT用于超快速生产
SK643FR	PBT-GF20 FR(17)	20% 玻纤增强, 阻燃, PBT
SK645FR	PBT-GF30 FR(17)	30% 玻纤增强, 阻燃, PBT
SK692FR	PBT-GF15 FR(17)	15% 玻纤增强, 阻燃, PBT
SK692FR	PBT-GF15 FR(17)	15% 玻纤增强, 阻燃, PBT
SK695FR	PBT-GF30 FR(17)	30% 玻纤增强, 阻燃, PBT

SK695FR
SO653

PBT-GF30 FR(17)
PBT-GB20

30% 玻纤增强, 阻燃, PBT
20% 玻璃珠填充 PBT具有低翘曲特性

杜邦PBT简介

Crastin杜邦PBT 称为对苯二甲酸丁二醇酯，具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与ABS、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。

PBT是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。熔点(225)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170 。玻璃化转换温度在22 到43 之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间较短。广泛用于照明灯圈、插接件、继电器、开关、配电箱和光纤电缆外壳