

ZY-30锚杆拉拔仪，锚杆拉力计

产品名称	ZY-30锚杆拉拔仪，锚杆拉力计
公司名称	杭州同祺仪器有限公司
价格	6650.00/台
规格参数	品牌:同祺 型号:ZY-30
公司地址	杭州市江干区大世界五金城5幢3单元301室
联系电话	0571-88396751 18072901368

产品详情

zy-30锚杆拉拔仪

一、zy-30锚杆拉拔仪概述

锚杆拉拔仪（又称钢筋拉拔仪、锚杆拉力计）是用于测试螺杆与基础件结合的牢固程度，它广泛用于采煤、国防、交通运输等各种坑道作业，是一种简便科学测试工具。手动油泵，是将手动机械能转换为液压能的一种小型液压泵站，在使用配套油缸及专用工具的情况下进行各种作业检测等。

二、zy-30锚杆拉拔仪结构及特点

锚杆拉拔仪分手动油泵，配套空心油缸两部分，并用高压橡胶管连接而成。在手动泵体内有高低压两路及相应的阀，故在轻负荷时，大量的低压油与少量的高压油同时进入油缸，使活塞迅速上升，重负荷时

，低压油自动卸荷排回油管，以减轻压杆所需作用力，降低劳动强度。由于手动油泵和空心油缸是分离的，所以油缸在使用时，不论直立横卧式倒置均匀。被测螺杆所受之拉力可先在压力表上直读出指示数（kgf/cm²），并在换算表中查出相应的承受拉力（吨）。

三、zy-30锚杆拉拔仪主要参数

手动泵

- 1、最低压力：10 kgf/cm²
- 2、额定压力：600 kgf/cm²
- 3、压杆作用力（额定压力时）：53 kgf
- 4、贮油量：1.0 l
- 5、重量：9.5 kgf（不包括油箱）
- 6、木箱包装尺寸：690*265*210

空心千斤顶

- 1、额定拉力：30 t
- 2、公称油压：600 kgf/cm²
- 3、活塞最大行程：60 mm
- 4、中心孔内径：φ 40 mm
- 5、重量：13 kg

四、zy-30锚杆拉拔仪装箱单

- 1、液压缸：1 个
- 2、手动泵（带包装木箱）：1 台
- 3、产品合格证：1 份
- 4、使用说明书：1 份
- 5、连接电缆线：1 根

6、保修卡：1份

7、压力表：1只

用于玻璃幕墙检测的是zy-10锚杆拉拔仪，技术参数如上面所示

五、zy-30锚杆拉拔仪选配件

m6、m8、m10、m10、m12、m14、m16、m18等的转换接头、夹片、夹套及拉杆