

窑炉（回转窑）布袋除尘器 脱硫脱硝设备 在线监测装置总包工程

产品名称	窑炉（回转窑）布袋除尘器 脱硫脱硝设备 在线监测装置总包工程
公司名称	郑州德斯特自动化设备有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	防爆气动阀组:双阀组设计 高炉焦炉煤气:可以混合 测温方式:热电偶 无线测温
公司地址	河南/郑州市
联系电话	13849187223 15713691937

产品详情

高炉煤气燃烧器：采用多头内混技术，燃烧充分、稳定，并可实现自动点火、熄火保护、火力自动调节等功能，广泛应用在锅炉、热风炉、烘干机、回转窑及其它加热炉、熔炼炉设备等。

设备性能特点：

- 1、燃料种类热值低，约为700-900Kcal/Nm，不易直接点火，需要借助高热值燃料比如：天然气石油液化气等，先点燃小烧嘴，待燃烧稳定后，自动切换主煤气烧嘴，确保设备点火安全，运行稳定，点火成功率高。
- 2、对燃料压力无要求，订购前给定值便可设计制作，通常燃气设计压力为5-8KPa，如果煤气管路远距离输送，比如几百米或几公里，建议管路设计煤气加压设备，确保高炉煤气流量稳定，燃烧稳定。
- 3、可根据用户要求配置段火式、风门调节比例式、变频调节比例式、触摸屏数字控制、工控机变频比例控制等控制系统。中威公司负责设计及系统集成服务。
- 4、燃气、风门单独通道控制，采用在线设置风/气比例K值，准确控制风/气配比，防止采用连杆传动造成误差。
- 5、配置双探头火焰检测熄火保护、自动点火、阀门检漏、超温超压保护、状态参数显示等功能。
- 6、手动自动控制功能，确保设备能够满足正常生产需要的工况。
- 7、可以设计富氧全氧及空气助燃三种形式，富氧全氧煤气燃烧器更加节