

金耀活动价销售小座驾压路机 座驾式双轮压路机

产品名称	金耀活动价销售小座驾压路机 座驾式双轮压路机
公司名称	济宁金耀工贸机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金耀 型号:CB700C
公司地址	济宁市任城区长虹路北首
联系电话	18863701205

产品详情

驾驶式压路机 座驾式压路机厂家 山东小型驾驶式压路机 小型压路机

6、上坡下坡时，应事先选好档位，禁止在坡上换档，下坡严禁换档滑行或溜放。

7、不得用压路机拖拉其他机械或物体。

8、两台压路机在平道上行驶或碾压时，其间距要保持在3米以上，坡道上禁止纵队行驶。以防制动失灵或溜坡造成事故。

9、使用轮胎压路机时，应注意保持轮胎正常气压，注意是否有石块夹在轮胎之间。

10、严禁压路机在坚实道路上进行振动。

11、压路机的起振或停振应在行驶中进行，以免损坏被压路面的平整。

12、碾压松软路面时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再用振动碾压。严禁在尚未起振的情况下，调节振动频率。

一 cb700c小型座驾式压路机概述

可用于压实砾石、沙土、沥青道路、人行道、桥梁、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

二 . 技术参数：

型号 cb700c

行走 6 hp3600rpm
功率

速度 0-5km/h (前进、后退)

油箱容积 3.6l

理论爬坡能力 30%

润滑油量 0.6l

压实 20cm

燃油消耗量 313g/kwh

静线载荷 45n/cm

尺寸规格

名义振幅 0.6mm

钢轮宽度700mm

振动频率 70hz

钢轮直径580mm

激振力 30kn

总长1550mm 1

水箱容积 15l

总宽850mm

总高1100mm

驱动 sauer静液压传动单元 包装尺寸1050x900x1200mm

振动 机械传动，电磁离合

重量750kg

发动机型号 cf-178f

工作重量780kg

类型 柴油机，空冷4冲程，ohv，单缸

三．cb700c小型座驾式压路机的主要特点:

转场速度快，高档人性化豪华座椅和高档组合仪表盘操纵。配置遮阳镜以减少司机操作疲劳。

维修成本低，性能安全可靠，配置振动计时仪，对工作绩效更好的控制。

整机采用美观玻璃钢外罩，更好的延长使用寿命，也保证外罩件的防腐性和色泽的永久性。 机械行走，液压振动，液压转向具有可靠的性能和最佳的功能、价格比。

前后振动轮均有刮泥板和洒水装置。

发动机采用常柴cf178f柴油机，动力强劲，维修方便，成本低。

整机结构紧凑，体积小，可用于狭窄场地的压实作业。

作业半径小，国内名优柴油机，国际名牌sauer液压传动，无级变速，换向方便，国际知名nsk轴承，mitsuboshi(三星)三角带，防锈耐蚀

《联系人：唐芳》

《联系电话-----18863701205》

qq: 2040864009

电子邮件：2040864009@qq.com