

混凝土振动台，一平方米振动台

产品名称	混凝土振动台，一平方米振动台
公司名称	杭州同祺仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:同祺 型号:ZDT-1000
公司地址	杭州市江干区大世界五金城5幢3单元301室
联系电话	0571-88396751 18072901368

产品详情

hzdy-1000混凝土振动台

一、混凝土振动台用途

混凝土振动台用于试验室，现场工地作试件成型和预制构件震实各种板柱、梁等混凝土构件振实成型。

二、混凝土振动台结构及工作原理

混凝土振动台主要由台底架、振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，振动台是用电动机加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置，起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。

三、混凝土振动台主要参数

1、台面尺寸：1000*1000 mm

2、震动频率：2860 次/分

3、振幅：0.3-0.6mm

4、振动器功率：1.5 kw

5、最大载荷：200kg

四、安装使用与维修

1、振动台安装前，应先打好基础，打基础时上平面要按水平找并按底梁螺栓孔埋好固定螺栓，然后安装，安装时固定螺栓必须拧紧。

2、振动台安装完试试车前，先开车3-5分钟后停车，对所有紧固螺栓进行检查，若松动须拧紧后方可使用。

3、振动台布振实过程中，混凝土制品应牢固的紧固在振动台面上，所需振实的制品放置要与台面对称，

使负荷平衡，振实制品的紧固装置用户可根据自己的需求自行设计配制。

4、 振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑，延长振动器的使用寿命

。

5、 振动台应有可靠的接地线，确保安全。