

# YHYT-Q型抽油机井测试专用可卸载荷传感器

产品名称	YHYT-Q型抽油机井测试专用可卸载荷传感器
公司名称	蚌埠宇航传感测控工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:蚌埠宇航 型号:YHYT-Q 产品用途:油田
公司地址	安徽省蚌埠市延安二村6号楼3-4-6
联系电话	13955216909 15056925859

## 产品详情

品牌	蚌埠宇航	型号	YHYT-Q
产品用途	油田	外形尺寸	200 ( mm )
重量	3 ( kg )		

特点 活动式安装，节省安装、吊车等费用 全密封防水设计，满足全天候使用 优化接线性，提高可靠性 操作方便安全二．主要技术指标量程：0-100kn, 0-150kn输出：1mv/v, 0-5vdc,1-5vdc, 4-20ma供电电源：+10vdc, +15-24vdc精度：0.5%fs, 1%fs, 2%fs绝缘电阻： 6000m 过载：150%fs三．外形结构尺寸图四．使用方法及注意事项。1) 确定传感器规格时，建议按额定载荷的80%选用。2) 用户设计加载装置时，应保证使加载力的作用线与传感器受力轴线重合，以免向力带来测量误差。3) 两线制输出，不分正负极接线。4) 传感器接上电源工作后，必须预热，待仪器稳定后，在开始工作。5) 传感器外壳，保护螺盖，引线接头均经密封处理，请用户不要随意打开。6) 传感器存放环境应干燥无腐蚀。使用环境避免与较高的非工作热源接近。7) 传感器接线柱前端有一只金属护套。工程使用时，电缆线先穿过护套前端防水线卡与接线柱连接，然后装上密封橡胶垫圈，拧紧护套。用防水线卡上螺帽锁紧电缆线，完成电缆线密封连接。最后将电缆线通过传感器侧面线卡固定。传感器输出接线方式：红 - 电源 + 兰 - 电源 - 黄 - 输出 + 白 - 输出 - 变送器输出接线方式：三线制：红 - 电源 + 黄 - 输出 + 兰 - 电源 - 和白 - 输出 - 短接 二线制：红 - 电源 + 屏蔽线接地黄 - 输出 + 屏蔽线接地