

煤样缩分二分器，煤样二分器

产品名称	煤样缩分二分器，煤样二分器
公司名称	杭州同祺仪器有限公司
价格	1680.00/套
规格参数	品牌:同祺 型号:FY-20
公司地址	杭州市江干区大世界五金城5幢3单元301室
联系电话	0571-88396751 18072901368

产品详情

fy-20 煤样缩分二分器

一、fy-20煤样二分器概述

fy-20二分器（煤样缩分二分器）是根据国家标准gb474-1996《煤样的制备方法》中的规定设计的，是缩制煤样工作不可缺少的工具。它由密封壳体、格槽、接样器、簸箕等组成，格槽等斜面的坡度不小于60度。主要特点是结构合理，使用方便，具有多点缩分性能，有较强的代表性，可以大大提高制样的效率和质量。适用于煤、矿样或其它不均匀粒状物料的缩分取样。

二、fy-20煤样二分器主要参数

1、格槽个数：24mm

2、格槽宽度：7.5mm

3、缩分粒度：3mm

三、fy-20煤样二分器重量应符合以下规定

最大料度 (mm)	100,	50,	25,	13,	6,	3,	
最小重量 (kg)	100,	30,	15,	7.5,	4,	2,	

四、fy-20煤样二分器主要优点

1、二分器格槽宽度应为被缩分煤样标称最大粒度的3倍以上且应等宽、平行。

2、使用前应清理各格槽至无堵塞。

3、煤样必须呈柱状往复摆动给入二分器，摆幅不超出二分器两端；在二分器格槽上不允许有积煤现象；

4、所缩分后任取一边的煤样，如是多次缩分，则应两边交替留样。

5、缩分水分较高煤样，入样不要多，同时振动二分器，以免湿煤样堵塞格槽。