

YHXB-X悬臂箱式称重传感器

产品名称	YHXB-X悬臂箱式称重传感器
公司名称	蚌埠宇航传感测控工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:蚌埠宇航 型号:YHXB-X 种类:称重
公司地址	安徽省蚌埠市延安二村6号楼3-4-6
联系电话	13955216909 15056925859

产品详情

品牌	蚌埠宇航	型号	YHXB-X
种类	称重	材料	金属
材料物理性质	绝缘体	材料晶体结构	非晶
制作工艺	集成	输出信号	模拟型
防护等级	ip65	线性度	0.01 (%F.S.)
迟滞	0.03 (%F.S.)	重复性	0.02 (%F.S.)
灵敏度	1.0-2.0	漂移	0.001
分辨率	5000		

yhxb-x型，悬臂箱式系列称重传感器采用了箔式应变贴地合金钢弹性体上，具有精度高、抗偏载能力强等特点，可用于人体秤、小型电子地中衡等场所。

可选用变送器（12v/4-20ma,12v/0-10ma,24v/4-20ma）或放大器(12v/0-5v,24v/0-5v,24v/0-10v)等。

技术参数：

量程	100、200、300、500、700、1000 kg
灵敏度	$2 \pm 0.1 \text{ mv/v}$
非线性	$\pm 0.03\%f \cdot s$
滞后误差	$\pm 0.03\%f \cdot s$
重复性误差	$\pm 0.02\%f \cdot s$
蠕变	$\pm 0.05\%f \cdot s / 30\text{min}$
零点温度系数	$\pm 0.02\%f \cdot s / 10$
输出温度系数	$\pm 0.03\%f \cdot s / 10$
输入阻抗	385+10
输出阻抗	350 ± 5

绝缘电阻	5000 m
供电电压	建议10 vdc (可根据用户需要)
工作温度范围	-20 ~ +70
允许过载	150%f · s
密封等级	ip67
材质	合金钢