

ZSJZ型马鞍式水流指示器

产品名称	ZSJZ型马鞍式水流指示器
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	187.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:ZSJZ 压力:1.2Mpa
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

zsyz型马鞍式水流指示器

产品概述

水流指示器主要用于自动喷水灭火系统，作为区域水流动时的转换成电信号，可以将电信号送至电控箱。消防水泵的控制开关作为自动报警和控制水源的启闭，是自动喷水灭火系统的主要部件之一。

马鞍式水流指示器 主要性能规范和技术参数

最大工作压力：1.2mpa 延迟时间：2~90s

动作流量：>15~37.5l/min 不动作流量：<15l/min

工作电压：dc24v 电流：0.5a

耗电量：<200ma(报警时) 控制容量：10w

1. 适用管路公称通径规格为dn50、dn65、dn80、dn100、dn125、dn150和dn200七种。

2. 与管路连接方式有zsyz·f法兰式、zsyz·m马鞍式和zsyz·r，螺纹式多种连接方式。

3. 产品标准：gb5135—2003《自动喷水灭火系统第7部分，水流指示器》。

马鞍式水流指示器 安装与使用：

1. 自动喷水灭火系统管路必须进行冲洗，清除管道杂物、污垢和焊渣、毛刺后方可安装。

2. 水流指示器必须安装在前后同一公称通径管道长度5倍的管路中。 3. 安装应注意水流方向和产品上水流箭头指示方向一致，一般安装在水平管路上，如必须安装在垂直管路上时，应先注意测试杠规定的流量时是否动作和复位。

4. zsyj型水流指示器为常闭式，接线时接图所示：十红色线为no，一黑色线c为动触点。

5. zsyj·f法兰连接式水流指示器连接尺寸符合jb>q法兰尺寸1.6mpa的规定。