

游泳池设备工程：如何调配与维护泳池的水质盐浓度

产品名称	游泳池设备工程：如何调配与维护泳池的水质盐浓度
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

如何调配与维护泳池的水质盐浓度？首先应该了解泳池水容量的大小是向泳池中加入盐的第一步。下面信息是必须了解的：长方形池:长(米)X宽(米)X平均深度(米)=泳池水容量(立方米)圆形池:直径(米)X直径(米)x平均深度(米)X0.785=泳池水容量(立方米)椭圆形池:长(米)X宽(米)X平均深度(米)X0.893=泳池水容量(立方米)斜边池:泳池总体积(立方米)X0.85=泳池水容量(立方米)据悉，使用盐的种类，盐的纯度越高，越能发挥)盐氯发生器的性能优势，并延长其使用寿命。盐中的氯化钠(NaCl)的纯度应该至少为99.6%以上。zuihao 选用经过脱水处理的颗粒状食品级非碘盐。如何调配与维护泳池的水质盐浓度的注意事项:1、不要使用岩盐，其含有的杂质可及混合物可能缩短盐氯发生器的使用寿命。2、不得把氯化钙(CaCl₂)当作盐使用，只能使用氯化钠(NaCl)。3、避免使用防结块剂(qinghuanaNaCN,又称丫PS，有毒性及腐蚀性)的盐，这种盐可能造成泳池表面及泳池设备的变色。4、可以使用水调节盐丸，但其溶解于水的时间可能较长。添加适量的盐。大多数泳池都含有一定量的盐，盐在池水中的浓度会因为使用水源及消毒杀菌剂的不同而存在差异。可以使用手持式NaCl测试仪或盐度笔等可靠的方法，对泳池现有盐浓度进行测定。并通过计算来确定需要添加多少盐。总结：建议盐的浓度在2700-3400ppm(即0.27%-0.34%)之间，此时水质zuijia。低于2400ppm，盐氯发生器可能停止工作。高于4500ppm，可能腐蚀、损坏泳池设备

郑州华清水处理设备有限公司泳池

是一家专业提供泳池设备的生产厂家和泳池设备工程施工服务的一体化服务商，10年泳池系统设计和施工经验，在全国拥有1600+泳池项目样板工程，公司是援外项目合作单位，为非洲多个国家提供设备和派遣技术人员。多次参与大型公共泳池工程项目，厂家直接销售和安装服务，过滤中间商差价。全国三十多个省事均有签约服务商，服务更有保障。一体化泳池设备工程设计、施工、安装就找-郑州华清水处理设备有限公司15617522110