

供应 PPS 深圳东丽 A504X90 BK

产品名称	供应 PPS 深圳东丽 A504X90 BK
公司名称	东莞市天驰塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百顺小区二巷2号101室
联系电话	0769-33885093 15382851499

产品详情

PPS 深圳东丽 A504X90 BK

英文名称:Phenylene sulfide

比重:1.36克/立方厘米成型收缩率:0.7% 成型温度:300-330 干燥条件:---

物料性能 :1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。

2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25%
适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。

成型性能 :1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。

2.流动性介于ABS和PC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大,流道应短。

用途:用途十分广泛。主要用于汽车、电子电器和家用电器、机械、石油、化工、制药、轻工等行业。

本公司品种齐全，货源充足，产品原厂原包，质量保证，批量采购价格优惠，原料可提供：MSDS、CO C、UL黄卡、报告、物性表、材质证明及物质安全资料表等。公司一贯秉承“良好的信誉，诚信的合作”方针；“客户至上，品质为本”是我们的准则；“为客户降低生产成本，提高经济效益”是我们努力的方向。因本公司品种繁多，只能提供部分型号供参考，如需其它型号请来电咨询洽谈！

典型应用范围

水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构，光伏背板以及轴承等

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准。由公司自行发布，有业务请直接联系!