

2520/310S耐温1000度不锈钢电动高温刀闸阀

产品名称	2520/310S耐温1000度不锈钢电动高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-10NR 口径:DN150、DN200 连接形式:对夹式，法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、Y-10NR DN150、DN200 2520/310S耐温1000度不锈钢电动高温刀闸阀产品简介

电动耐高温刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

2520/310S耐温1000度不锈钢电动高温刀闸阀电动装置参数：

- 1.电源：AC380V、50HZ。
- 2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。
- 3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。
- 4.防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。
- 5.环境温度：-20 ~40
- 6.可选：配电气控制器

2520/310S耐温1000度不锈钢电动高温刀闸阀执行机构执行器型号DZW、Q型

主要技术参数 电源电压：220V/50Hz、380V/50Hz

防护等级：相当IP65(或IP67)、隔爆

环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度

2520/310S耐温1000度不锈钢电动高温刀闸阀性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	1000	1000

2520/310S耐温1000度不锈钢电动高温刀闸阀主要连接尺寸：

公称压力(MPa)	DN	L	D	D ₀	AN-M
1.0	50	50	100	125	
	65	50	120	145	
	80	50	135	160	
	100	50	155	180	
	125	50	185	210	

150	60	210	240
200	60	265	295
250	70	320	350
300	80	368	400
350	90	428	460
400	100	482	515
450	120	532	565
500	130	585	620

1.6MPa

600

~~650~~

~~660~~

725

65

65

120

145

80

70

135

160

100

70

155

180

125

70

185

210

150

80

210

240

200

80

265

295

260	98	326	355
350	100	435	470
400	110	485	525
450	120	545	585