

气动SP失效保护制动器，3SP.4SP.5SP.450SP气动失效保护器（工作时需要液压站）气动盘式制动器可定制

产品名称	气动SP失效保护制动器，3SP.4SP.5SP.450SP气动失效保护器（工作时需要液压站）气动盘式制动器可定制
公司名称	武陟县科泰制动器经营部
价格	1000.00/件
规格参数	科泰制动器:焦作制动器 450SP:气动盘式制动器 焦作:河南焦作
公司地址	武陟县陈北古村村委会北路东500米01号
联系电话	18303979192

产品详情

概述：SE、SH、SP系列失效保护盘式制动器与鼓式制动器相比具有结构紧凑，制动力大、安装方便等优点，它主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑机械、电缆、吊索设备、风力发电机、纺织机械等行业的多种机械驱动配套的机械制动或减速。

使用条件：环境温度: -20 -50 。周围工作环境中不得有易燃、易爆气体。空气相对湿度不大于90%。使用地点的海拔高度符合GB755-2000。户外雨雪侵蚀或有腐蚀性气体和介质应采用防腐型产品。

主要特点：气压制动，弹簧释放。整体结构简单，体积小，重量轻。无石棉制动衬垫，绿色环保。制动衬垫安装、更换方便快捷。制动衬垫磨损后调整方便简单。制动块自动随位装置，以确保制动块在整机开合运作状态下与主机制动盘上下间隙均等。所有动力源无需单独设置，可与已有的空压站并网使用，在供气线路中加装调速阀，制动时间可实现无级调整。

产品详情

SE、SH、SP系列失效保护盘式制动器

工作制动器，允许高频率制动。

制动力大，维修费用低，带衬垫磨损自动补偿装置(制动力矩稳定)，响应时间短。

安装公差大，制动盘端面跳动:***大值: $\pm 0.2\text{mm}$
。底座相对于盘的垂直度偏差:***大值: $\pm 4\text{‰}$ 。

制动盘相对于底座的中心距偏差:***大值: $\pm 2.5\text{mm}$ 。

该系列包括下列类型制动器:

561SE、560SE、56SE、5SE、450SE、4SE、3SE制动器(电磁释放)
。工作时须有ESE/ESP配套电源(具体参数见配套电源)。

5SH、450SH、4SH、3SH、904SH 制动器(液压释放)。工作时需有液压站。

5SP, 450SP、4SP、3SP制动器(气动释放)(5bar)

安全制动器。

制动力大，和工作制动器一样。

发现超速的情况下，用作紧急制动，正常情况下静态制动器响应时间短。

安装公差大，制动盘端面跳动:***大值: $\pm 0.2\text{mm}$
。底座相对于盘的垂直度偏差: $\pm 0.4\text{‰}$ 。

该系列包括下列类型制动器:

所有SE 系列。电磁释放。工作时须有配套电源ESE/ESP(具体参数见配套电源)。

所有SH 系列—主要是ST系列。液压释放。工作时带有液压站。

所有SP 系列。气动释放(5bar)

