

重型缓冲床 超重型缓冲床 复合式缓冲床

产品名称	重型缓冲床 超重型缓冲床 复合式缓冲床
公司名称	山东圣煤矿山机械设备有限公司
价格	11000.00/套
规格参数	品牌:圣煤矿机 型号:HCC 材质:高分子聚乙烯 橡胶 金属件
公司地址	山东济宁市
联系电话	0537-3879056 15853766191

产品详情

感觉说：买缓冲床随便找一家就可以，只要价格便宜！

理智说：买缓冲床必须精挑细选，不能只看重价格，品质才是关键！

而我们说：选缓冲床缓冲条就要选我们山东圣煤矿机，因为我们专注缓冲床缓冲条十几年只为得到您的信赖！

缓冲床主要分为重型缓冲床、普通型缓冲床、和中型缓冲床。找厂家-选择圣煤矿机-正确选择。重型缓冲床【重型复合式缓冲床】是缓冲块和托辊的结合体，兼顾了二者的优点，用于重载高速的输送机。换言之：如果落料高度较高，运输物料较重，皮带机较快，当您的适用情况，满足上述任意两条，必须选用重型复合式缓冲床。

重型缓冲床、复合式缓冲床、超重型缓冲床、有托辊缓冲床（关键字）

有时普通缓冲床承重能力吃力时，也可以选用重型缓冲床【重型复合式缓冲床】，就是在普通缓冲床的基础上，再加上一组承重托体，或者把全部普通托体全部换成工字钢托体。

重型缓冲床【重型复合式缓冲床】优势：

- 1.缓冲床是矿业输送皮带机专用缓冲设备，具有抗冲击、耐砸、阻燃、抗静电、防腐蚀等缓冲床特点，是替代缓冲托辊的最佳工具，实现了缓冲条与输送带的面接触，有效防止了对输送带的损伤。
- 2.可根据不同皮带宽订做不同的缓冲床，包括b650-b2200等缓冲床，条体长度长度为1220mm、1400mm、1600mm，1800mm,并可订做角度在30°-45°之间各种不同角度式的固定式缓冲床或者可调节角度的可调式缓冲床。

3.先进热硫化设计工艺，将500万以上超高耐磨材料与天然橡胶及镀锌钢构一体硫化成型，稳定性好、耐磨性好，使用寿命长，结构简单，易于安装维护，在高强度冲击作用下，不会发生窜条、条体变形或者粘接不牢的情况。

4.缓冲床高弹性特种橡胶，橡胶弹性高,非常柔韧度，硬度小于55度，吸收冲击能量强，充分有效吸收了物料下落时的冲击力，改善了落料点的受力状况，uhmw 高分子聚乙烯表面厚度分别为12.5mm、25mm两种缓冲条，满足不同带速。

5.为水泥厂、火电厂、大型煤矿、矿山开采、港口码头等行业的皮带输送系提供不同的缓冲设计方案，降低了输送带的使用寿命，将停工时间缩短至最小,从而有效提高生产效率。

6.缓冲床是代替缓冲托辊的最佳产品，表现出杰出的耐磨损和抗冲击能力，可靠性高为输送机皮带提供全面支撑，保证落料区缓冲床与输送皮带之间的面与面接触，使得装载物料下落过程中受力均匀，有效避免有效消除因输送带非均匀受力而导致物料飞溅及散漏情况的发生，缓冲床与导料槽密封群板一起使用的完美结合，能达到更好的密封防尘效果。

7.工程师可根据带宽、带速、物料缓冲床特性和处理量、最大粒度、下落高度等参数提供实用可靠的技术方案，为客户定制一般缓冲床、重型缓冲床、超重型缓冲床。

重型缓冲床【重型复合式缓冲床】参数：

1、适应带宽： $b=650\sim 2400(\text{mm})$

2、适应带速： $v \leq 4.5(\text{m/s})$

3、输送能力： $i \leq 6000(\text{t/h})$

4、物料落差： $h \leq 3\text{m}$

5、工作温度： $-20 \sim 90 (^\circ\text{C})$

本公司郑重承诺：500mm—2000mm皮带机缓冲床，重型缓冲床【重型复合式缓冲床】均可定做。

重型缓冲床【重型复合式缓冲床】厂家销售电话：15853766191

公司电话：0537-3879056 在线qq: 2782180936