

供应彩超机DW-C6,笔记本彩超机,彩超生产厂家

产品名称	供应彩超机DW-C6,笔记本彩超机,彩超生产厂家
公司名称	江苏徐州市大为电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:徐州大为 型号:DW-C6
公司地址	徐州市经济开发区洞山路21号
联系电话	15805219504 15298782585

产品详情

笔记本彩超机dw-c6产品性能：

产品性能 高集成数字式彩色多普勒技术 宽频探头，频率范围从2.0mhz到10.0mhz
强劲的组合式模块化软件设计 全数字式大容量图像存贮和文件归档管理 适用范围
用于人体超声诊断检查。系统描述 尺寸：主机 370mmx360mmx75mm

显示：15英寸液晶显示器 显示模式

黑白图像：b、2b、4b、左右b|m、b|d、pw、m、b模式局部放大

血流图像：频谱：b/d、b/c/d cfm：b|c|d、b|c|m、b|c双实时、pw、cfm、cpa 彩色血流图像调节参
数：多普勒频率、取样框位置和大小、基线、彩色增益、偏转角度、壁滤波、累积次数等。

显示深度 连续可调 聚焦 电子聚焦+声透镜聚焦

发射具有单焦点、双焦点、三焦点和四焦点工作方式 接收连续动态聚焦 信号处理/多普勒声音
动态滤波 正交解调 总增益调节 复合型增益技术：8段tgc和d-agc

b型、c型、d型总增益分别可调 低通滤波 二次抽样 发射电压调节

多普勒立体声输出音可调 图像处理 动态范围变换与对数压缩 时间滤波 空间滤波

帧相关 边缘增强 灰阶变换 b|m式或m式扫描速度 线密度控制

扫描角度/宽度控制 图像优化处理 图像左右翻转 图像上下翻转 图像黑白翻转

图像多角度旋转 彩色灰阶条倒置选择 组织图像与血流图像的复合处理

黑白图像分辨率 1024 × 768 × 8bit (256灰阶)

彩色图像分辨率 1024 × 768 8bit × 8bit × 8bit 彩色编码 专科图像选择 (选配)

选择腹部：肝、胆、脾、肾、胰腺科目 基本测量计算功能

b模式基本测量：距离、角度、周长和面积（椭圆法、轨迹法）、体积、直方图、断面图
m模式基本测量：心率、时间、距离、速度 产科测量计算功能 产科报告
测量计算羊水指数（afi） 计算比率（bpd/ofd、fl/ac、fl/bpd、hc/ac） 估算胎重
由lmp、bwt推算孕周及预产期功能 胎儿生理评分（fetal biophysical score） 胎儿生长曲线
男科测量计算功能 前列腺、睾丸等测量计算
前列腺特异抗原预计值ppsa、前列腺特异抗原密度psad计算 妇科测量计算功能
子宫、左卵巢、右卵巢、左卵泡、右卵泡等测量计算 泌尿科测量计算功能
左肾、右肾、膀胱、残余尿量（residual urine vol）等测量计算 外周血管测量计算功能
面积狭窄率、管径狭窄率测量计算 小器官测量计算功能 甲状腺、乳腺、包块等测量计算
矫形外科测量计算功能 左髋关节、右髋关节测量 心脏测量计算功能
心脏测量软件包——提供心率、速度、左心室、主动脉、二尖瓣、心室（右/左心室）等分析测量方法
面积狭窄百分比（%area sten）、管径狭窄百分比（%diam sten） 体表面积bsa 屏幕显示信息
探头信息、显示模式、深度、焦点、动态范围、体标、探头位置标志、声功率、患者信息、医疗机构
名称、测量值、时间和日期、标尺、扫描方向、灰阶曲线、探头当前工作 频率、帧频、b模式总增益
、c模式总增益、d模式总增益、菜单、注释、灰阶带、穿刺引导线、prf、壁滤波、血流相关、累积次数
、ti热指数、mi机械指数 存储功能 探头参数存储 图像存储 电影回放存储
测量结果存储 报告存储 灰阶 256灰阶 界面语言 中英文可选 轨迹球功能
根据工作状态和菜单执行，完成各种操作功能 控制多重电子尺，定位光标，完成测量功能 标配：
3.5mhz凸阵探头 选配：7.5mhz线阵探头 6.5mhz腔体探头 相控阵探头