

供应大量缓冲条 抗静电抗阻燃缓冲床 双抗缓冲条

产品名称	供应大量缓冲条 抗静电抗阻燃缓冲床 双抗缓冲条
公司名称	山东圣煤矿山机械设备有限公司
价格	510.00/根
规格参数	品牌:圣煤矿机 型号:HCT 材质:高分子聚乙烯 橡胶 金属件
公司地址	山东济宁市
联系电话	0537-3879056 15853766191

产品详情

山东圣煤矿机是一家专业生产缓冲条的厂家，我们有一流的生产技术，一流的售后服务，在专业技术上和质量上我们都是行业的领先者，行业资格证以及产品合格证均齐全，所以广大客户在购买时请放心，但请客户记住在购买抗冲击波密闭门时一定要先弄明白您的抗冲击波密闭门的用途以及抗冲击波密闭门的使用条件！

双抗缓冲条的组成：从上到下分别为：高分子聚乙烯耐磨板、缓冲橡胶、金属件、专用螺栓。

缓冲条的分类：阻燃缓冲床（用于井下、易燃易爆的使用场所）和非阻燃缓冲条（用于井上、电厂、水泥厂、工厂）

双抗缓冲条有如下特点：

缓冲条的耐磨板超高分子量大于500万，且厚度不小于15mm。

金属件含铝量不能超过5%

缓冲条前后端必须保证输送带通过时的顺滑。

特种橡胶层厚度不小于60mm，这样才能有效吸收物料下落时的冲力。

缓冲条必须经过热硫化，决不能冷粘。

缓冲条金属件要求：阻燃缓冲条的金属件必须是铁质，非阻燃的金属件可以是铝合金

缓冲条规格：宽度和厚度是固定的（宽100mm，厚75mm），只是有长度之分，一般规格尺寸：1200mm，1220mm，1400mm，1500mm，1600mm，1800mm。

缓冲床高弹性特种橡胶，橡胶弹性非常高，柔韧度强，硬度不大于55度，吸收冲击能力强，充分有效吸收了物料下落时的巨大冲击力，改善了落料点的受力情况，uhmw 高分子聚乙烯表面厚度分别为12.5mm、25mm两种缓冲条，可以满足不同的输送带带速。

缓冲条是将25mm厚的超高分子聚乙烯层，天然橡胶，钢结构三部分通过热硫化的方式结合在一起达到一个密不可分的效果。其中超高分子聚乙烯分子量大于500万，使缓冲条表面的耐磨性和润滑性达到最好，中间部分的缓冲层天然橡胶硬度不超过55shorea，所以既能抗静电又能抗阻燃，双抗缓冲条达到最完美的缓冲效果，最适合矿井下面或者工况条件不好（物料过重）的地方使用，它能延长您的皮带机寿命，是皮带机的安全保障！

山东圣煤矿机是一家生产研发一体的公司，我公司专业的技术人员保证技术上不断的更新，我公司常年生产普通缓冲床，阻燃抗静电缓冲床，轻型缓冲床，重型缓冲床，复合式缓冲床，缓冲条，阻燃抗静电缓冲条，导料槽，清扫器，聚氨酯清扫器，聚氨酯刮刀。

销售热线：15853766191

联系电话：0537-3879056

网上qq: 2782180936

山东圣煤矿山机械有限公司竭诚欢迎您的来电！