

## 耐火材料 5 ( ) 1700 ( )

产品名称	耐火材料 5 ( ) 1700 ( )
公司名称	北京建鼎商贸中心
价格	2.00/块
规格参数	导热系数:5 ( ) 耐火温度:1700 ( ) 规格:230/115/65 ( mm )
公司地址	中国 北京市 北京市朝阳区东五环通马路
联系电话	86 010 58414109/85382422 13391606257

## 产品详情

导热系数	5 ( )	耐火温度	1700 ( )
规格	230/115/65 ( mm )	产品类别	耐火砖
比重	4200 ( kg/m <sup>3</sup> )	耐压强度	300 ( Mpa )
体积密度	4200 ( kg/m <sup>3</sup> )	包装形式	散
包装数量	1		

粘土砖属于硅铝系列制品的一个主要品种，是以粘土熟料作骨料，耐火粘土作结合剂制成的 $Al_2O_3$ 含量为30-48%的耐火制品。主要用于热力锅炉、玻璃窑炉、水泥窑炉、化肥造气炉、高炉、热风炉、焦化炉、电炉、铸造及浇钢用砖等。 一、一般粘土质耐火制品

1、制品按理化指标分为 (nz) -42、(nz) -40、(nz) -38三种牌号。 2、制品的形状尺寸符合gb2992-82《通用耐火砖形状尺寸》的规定。如标准中没有需方要求的砖型，则按需方图纸生产。 3、制品的分型符合yb844-75《耐火制品的分型和定义》的规定。一般分为标型、普型、异型、特型，还可根据用户要求特殊制作。