

泳池设备厂家分享游泳池建造时的要点

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 泳池设备厂家分享游泳池建造时的要点 |
| 公司名称 | 郑州华清水处理设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | -中原区永威薇棠 |
| 联系电话 | 15617522110 15617522110 |

产品详情

- 1、公共游泳池的平面形状以采用矩形为佳，如不能采取矩形的情况下，需保障泳池周边至少有三处观察点前视能够观察到任何角落;
- 2、新建人工游泳池(单个池)水面面积不小于100m²，不大于800m²，客户群体对泳池需求旺盛的情况下，可以采用规划多个泳池的办法解决;
- 3、公共游泳池应该设计成坡底，并泳池一端为浅端，另一端为深端;
- 4、幼儿涉水池水深0.25—0.3m，儿童涉水池水深不大于0.6 m;
- 5、儿童涉水池宜单独设置，与公共泳池合并设置的，公共泳池浅处水深不应大于0.6 m，并儿童池与公共泳池必须使用栏杆分隔;
- 6、公共泳池浅处水深不大于0.8 m，流水游泳池水深不大于1.2 m，造波池池底为斜坡时，其坡度不大于8%，且水深不大于1.8 m;
- 7、公共泳池应分设浅水区(水深1.2m以下)和深水区(水深1.2m以上)，分界处应有明显标志，设置浮标隔断;
- 8、有成人水滑梯的，水池水深为0.7—0.8m，有儿童滑梯的，水池水深不大于0.6m;
- 9、池壁、池底呈浅色，没有影响救生员判断的图案，水面上设有桥、有一定遮盖面积的装饰物影响救生员视线的，桥及装饰物下应有防止泳客进入的措施;
- 10、所有棱角及底角应为圆形，池壁应平整，池底应防滑，预埋件不应露出池底和池壁;
- 11、水深1.2m处的池壁水线下375px位置预埋内陷式不锈钢环，便于系挂隔断浮标(小池无此要求);
- 12、游泳池四周铺设有防滑走道，其地表面的静摩擦系数不小于0.5，游泳池与防滑走道之间设有排水沟

并保障泳池溢水不会流到防滑走道。