

西门子6XV18300EH10

产品名称	西门子6XV18300EH10
公司名称	上海瀚粤自动化系统有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号: 6XV1830-0EH10
公司地址	上海市松江区思贤路2399弄137号
联系电话	021-61316615 13681636331

产品详情

6xv1830-0eh10

【siemens

联系人：徐工（销售工程师）

手机：13681636331

qq：2880585032

电话：021-61316615】

simatic net, profibus 快速标准电缆 gp, 2 芯,

屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售

用于不同应用区域的不同类型（例如, 地下电缆、拖曳电缆、危险区域（zone 1 和 zone 2））

双层屏蔽, 抗干扰性能好 阻燃总线连接电缆（不含卤素）。

由于电缆上印有以米表示的长度标记, 因此易于确定长度 ul 认证

benefits

由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗干扰功能。采用 fastconnect（快速连接）电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。产品中不含硅矽，因此特别适用于汽车工业（如上釉流水线）。

area of application

为了构建 profibus dp 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 profibus 网络手册。

ul 认证

用于网络电缆的 ul 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 ul 认证的电缆在其名称后面附加字母“gp”（通用）。

ex 认证

用于本质安全 profibus dp 应用的电缆在其名称后面附加字母“is”（本质安全）

design

屏蔽的双绞电缆，圆形截面

所有 profibus 总线电缆的特点：

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。

通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记

电缆类型

全新的快速连接（fc）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以快速、简便地安装总线接头。

profibus fc 标准电缆gp: 标准总线电缆专门为快速安装而设计的 profibus fc 标准电缆 is gp：

具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 i/o 系统 profibus fc 快速连接高强度电缆：

专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 profibus fc 食用电缆：该种电缆使用 pe

外套材料，因此适用于食品和烟草行业。 profibus fc 接地电缆：

专用于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 profibus 总线电缆 profibus fc软电缆

柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动 profibus fc 拖缆:

专用于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线） profibus fc frnc

电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳 frnc（阻燃无腐蚀）

不采用快速连接技术的总线电缆（取决于结构类型）

profibus 彩色电缆: 软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，推荐用于电缆运输车模式 profibus

扭转电缆 高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500

万次， $\pm 180^\circ$ ） profibus 混合电缆 gp:

适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 et 200pro 的电源的铜导线

sienopyr fr 船用电缆

无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆，可安装在船甲板及船舱内。按米销售