

6XV18303EH10

产品名称	6XV18303EH10
公司名称	上海瀚粤自动化系统有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西门子 型号:6XV1830-3EH10
公司地址	上海市松江区思贤路2399弄137号
联系电话	021-61316615 13681636331

产品详情

【siemens

联系人：徐生前（销售工程师）

手机：13681636331

qq：2880585032

电话：021-61316615】

6xv1830-3eh10

simatic net, profibus fc 拖缆, profibus 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 最大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m

产品规格 定货号

6xv1830-3eh10 profibus 拖缆

6xv1830-3eh10 profibus dp 软电缆

6xv1830-0eh10 profibus总线电缆

6xv1830-0eh10 profibus dp 电缆

6xv1840-2ah10 profibus总线电缆

6xv1830-3eh10 profibus总线电缆

6xv1830-5fh10 profibus pa 电缆

6xv1850-0ah10 工业以太网电缆

总线连接器

6gk1 905-6aa00 快速剥线工具

6es7 972-0ba50-0xa0 快速连线网络接头 (不带编程口)

6es7 972-0bb50-0xa0 快速连线网络接头 (带编程口)

6es7 972-0ba12-0xa0 90度网络接头 (不带编程口)

6es7 972-0bb12-0xa0 90度网络接头 (带编程口)

6es7 972-0ba41-0xa0 35度网络接头 (不带编程口)

6es7 972-0bb41-0xa0 35度网络接头 (带编程口)

6gk1 500-0ea02 无角度网络接头 (不带编程口)

6gk1 500-0fc00 无角度快速连线网络接头 (不带编程口)

simatic net, pb fc trailing cable, profibus trailing cable max. acceleration:4m/qs min. of 3 mill. bending cycles min.
bending radius: approx.120 mm 2-wire, shielded, sold by meter max. conseignment: 1000 m min. ordering quantity:
20 m

电气数据

单位长度阻尼量

9.6 khz 时 / 最大值

0.0030 db/m

38.4 khz 时 / 最大值

0.0040 db/m

4 mhz 时 / 最大值

0.025 db/m

16 mhz 时 / 最大值

0.049 db/m

波阻

额定值

150

9.6 khz 时

270

38.4 khz 时

185

3 mhz ... 20 mhz 时

150

相对对称公差

9.6 khz 时的波阻

10 %

38.4 khz 时的波阻

10 %

3 mhz ... 20 mhz 时的波阻

10 %

单位长度的回路电阻 / 最大值 133 /km

单位长度的屏蔽电阻 / 最大值 14 /km

每一长度的容量 / 在1 khz时 28 pf/m

工作电压

有效值

100 v

机械数据

电线数量 2

屏蔽层规格 重叠的铝胶合箔，包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层

fastconnect 是

外径

内导体

0.67 mm

芯线绝缘

2.56 mm

电缆内部护套

5.4 mm

电缆护套

8 mm

外径的对称公差 / 电缆护套 0.4 mm

材料

芯线绝缘

pe

电缆内部护套

pvc

电缆外皮的

pur

颜色

数据线的芯线绝缘

红色 / 绿色

电缆护套

petrol

弯曲半径

一次性弯曲时 / 许可最小值

40 mm

多次弯曲时 / 许可最小值

120 mm

弯曲循环次数 3000000

备注

弯曲半径 120 mm (15x d) 和加速度 4 m/s^2 时牵引链弯曲循环为 300 万次

拉力负荷 / 最大值 100 n

单位长度重量 77 kg/km

许可的环境条件

安装时

运行期间

-40...+60 ° c

在储存期间

-40...+60 ° c

在运输期间

-40...+60 ° c

最小值

-40...+60 ° c

备注

20 cel 时测量电气属性，根据 din 47250 第 4 部分或 din vde 0472 进行检查

环境条件 / 适用于运行受限的分段长度（参见 profibus 网络手册）

耐化学性

抵抗石油

耐抗力

防油脂

耐抗力

放射折射性 / 抵抗 uv 射线 耐抗力

产品特点、功能、组件 / 概述

产品特点/不含硅

无卤素

否

是

标准、规范、许可

ul/etl 列表 / 300 v 评级中 是：c(ul)us, cmx

资格证明

ce标识

是

与 rohs 一致

是

船级社

american bureau of shipping europe ltd. (abs)

否

bureau veritas (bv)

否

det norske veritas (dnv)

否

germanischer lloyd (gl)

否

lloyds register of shipping (lrs)

否

否

polski rejestr statkow (prs)

否