

baace恒力蓄电池CB200-12配电应急专用

产品名称	baace恒力蓄电池CB200-12配电应急专用
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昊能HOTIANENG蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

baace恒力蓄电池CB200-12配电应急专用

baace恒力蓄电池CB200-12配电应急专用

电池优点（1）粗壮的极板使电池具有更长的寿命（2）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命（3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖（4）槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏（5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能（6）UL的（7）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济（8）可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置（9）符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。（10）可以以无危险材料进行地面运输（11）可以以无危险材料进行水路运输（12）计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用槽式化成技术，单体电压均衡性。

电池安装注意事项：1、

因该电池系湿荷电态出厂，在运输、安装过程中，必须小心搬运，防止短路。2、由于电池组件的电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连线时，应使用带绝缘包扎的工具;安装或搬运电池时，要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜;电池在搬运过程中，防止碰撞冲击，不得扭动端柱和安全排气阀。严禁将工具、杂物或其它导电物品放在电池上。3、脏污的接线端子或连接不牢均可能引起电池打火，所以要保持接线端子连接处的清洁，并拧紧专用连接电缆（或铜排），使扭矩达到不同连接端子的规定值。操作时不得对端子产生非紧固所必须的其它应力。4、电池之间、电池组之间以及电池组与电源设备之间的连接应合理方便、电压降尽量小。不同规格、不同批次、不同厂家的蓄电池不能混用。安装末端连接件和接通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极性连接是否正确，电池间连接是否牢固。5、电池安装过程中要避免电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载连接时，应将电池组中一个端子导电连线断开，充电器或负载电路开关应位于“断开”位置，以防止短路，并保证连接正确，蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。6、电池外壳不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，应配备专用干粉灭火器具。7、电池是湿荷电态出厂，安装使用前请逐只

检查单体电池的开路电压，正常情况下应不低于2.08V/单体。若低于此值，需充电后再使用。 8、 电池安装使用前，请逐只检查每只电池安全阀是否牢固，若有松动，应立即旋紧。 9、 与单体电池连接的系统可能有高电压，安装时应注意避免电击的危险。 10、 在操作条件允许的情况下，可以将电池架与地面的埋铁进行焊接。

11、 在电池架安装过程中禁止损坏电池架零部件的表面涂层。

停机成本高昂，哪怕只有一分钟的停机时间，将会导致丧失功能、恢复生产力，以及维修，平均业务损失超过8800美元。停机时间也可能来自不间断电源(UPS)故障、人为错误或需求故障，尽管网络安全事件自2010年以来增加了20%。停机时间的成本使得应对网络威胁的准备成为各种规模企业的必备措施。

遭遇网络攻击之后如何通知客户

企业除了让员工了解违规响应计划之外，还应建立一个协议，以通知客户有关网络威胁的信息。Equifax公司遭遇的大规模网络攻击就是一个惨痛的教训，因为该公司在告知客户的事情上没有积极的作为。在网络攻击事件发生后，该公司管理人员被指控表现不佳，在得知违规事件发生后，并没有或并不愿意立即通知客户。因此，Equifax公司在业务和客户信誉方面损失惨重。

立即采取行动与客户透明度的平衡是向客户通报网络攻击的正确方式。在得知遭遇网络攻击后，企业应该立即向客户发送一封全面的电子邮件或打电话通知，告知发生的事件以及他们可以采取的预防措施，baace恒力蓄电池CB200-12配电应急专用包括更改密码并监控其信用记录等。然后向客户保证，除了执行协议以确保此类攻击不再发生之外，企业还需要不断努力解决和修复问题。