

Q11F 一片式手动外螺纹球阀

产品名称	Q11F 一片式手动外螺纹球阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

适用范围：水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。

产品别名：球阀

压力范围：0.1-10mpa

适用温度：< 150 (ptfe) < 300 (pll)

型号：q11f

材质：铸钢

连接形式：内螺纹

结构形式：浮动球球阀

公称通径：dn15-dn50mm

适用介质：水

压力环境：高压

工作温度：低温

标准：美标

流动方向：单向

驱动方式：电磁

零部件及配件：配件

用途：截止

类型(通道位置)：二通式

q11f一片式球阀|片式球阀的详细描述：

制造标准：中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 -650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

一片式球阀主要技术参数：

公称通径	dn (mm)	6 ~ 100mm	
公称压力	pn (mpa)	2.5	4.0
试验压力	强度试验压力	3.8	6.0
	高密封试验压力	3.0	4.8
	低压气密封试验压力	0.6	0.6
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。		
适用温度	<150 (ptfe) < 300 (pll)		

一片式球阀主要零件的材质：

no	零件名称	材料(material)
1	阀体	cf8mcf8 wcb
2	阀盖	cf8mcf8 wcb
3	阀座	rptfe
4	球	ss304 ss316
5	密封垫	ptfe
6	阀杆密封	ptfe
7	阀杆	ss316
8	阀杆填料	ptfe
9	填料压盖	ss304
10	弹性垫圈	ss301
11	手柄	ss304

一片式球阀主要连接尺寸：

公称通径		结构长度(mm)	外形尺寸(mm)		
毫米	英寸	l	d	h	w
6	1/4"	40	4.2	22	80
10	3/8"	45	6	26	80
15	1/2"	57	8	31	88
20	3/4"	60	12	34	88
25	1"	72	15	38	105
32	1-1/4"	79	19	43	105
40	1-1/2"	85	24	50	124
50	2"	101	32	57	124

