

丹佛斯制冷压缩机

产品名称	丹佛斯制冷压缩机
公司名称	上海曙希制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:定制
公司地址	上海市金山区山阳工业区
联系电话	021-67299318 15801896082

产品详情

丹佛斯压缩机

丹佛斯压缩机品种齐全，适用各种不同制冷剂如r22 r134a, r404a, r600a和r290等。按照应用领域来分，丹佛斯压缩机又可以分为高蒸发温度（5度±10度），中蒸发温度（-10度±10度）和低蒸发温度（-25度±10度）三种不同的应用领域。目前，蛋糕展示柜在国内使用的制冷剂主要是以传统的r22制冷剂和环保r134a制冷剂为主。制冷系统蒸发温度通常在-5度到-10度左右。这是一个典型的中温应用。丹佛斯使用r22制冷剂的sc10d，sc12d和sc15d压缩机以及使用r134a制冷剂的fr11g，sc10g，sc12g，sc15g，sc18g，sc21g和nl10mf可以满足这个应用的要求。由于国内面包店面积大小的限制，蛋糕柜的长度一般不会超过2.5米。最短也会在1米左右，因此sc21g，sc18g，sc15d的使用数量相对较少。较大用量的型号则是sc10d，sc12d，fr11g，sc10g，sc12g，sc15g。

丹佛斯sc系列r134a制冷剂的压缩机是高低蒸发温度通用的压缩机，蒸发温度从+15度到-30度左右，应用范围非常宽广。而且在低蒸发温度应用下，还可以在220v，60hz的电源下运转。不少制冷设备生产商注意到丹佛斯压缩机的这个特点，在产品出口到东南亚地区时，特别选用了这些220v，50hz和60hz通用的压缩机。这样做不仅考虑到丹佛斯压缩机的优秀性能，而且设备生产商在准备库存和服务方面也减轻了不少工作。另外，丹佛斯压缩机都是针对43度环境温度而设计的，在面包店里舒适的室内温度下工作，丹佛斯压缩机的应付能力更显得绰绰有余。丹佛斯压缩机按照启动方式分为高启动力矩和低启动力矩两种方式。也就是我们通常所说的带电容启动（csir，csr）和不带电容启动（rsir）。带电容启动（csir，csr）这种方式启动转距大，在csr的启动方式下，电机效率还能得到提高，在运行过程中会更加省电，当然成本也有所增加。不带电容启动（rsir）的启动方式结构简单，运行可靠。但是启动电流大，适用于电源强的地方。现在市场上使用的丹佛斯压缩机基本上都是采用带电容启动的方式。为什么要选择这种启动方式呢？这是因为蛋糕展示柜是一种商用性较高的冷柜，对柜内温度的恒定性有较高要求。而且柜子周围都是采用玻璃密封。虽然这些玻璃也是特制的保温玻璃，但是与传统的发泡保温材料相比，隔热性还是略现不足。由于还要经常打开柜门拿取食品，以及其它各种因素的影响，蛋糕展示柜冷量始终会有一定

的损失。因此压缩机的启动次数相对来说也会频繁一些；同时由于国内很多地方的供电电压不稳定，这些因素都会对压缩机的启动造成一定的困难。因此我们会要求用户在使用压缩机时选择带电容启动（csir，csr）的启动方式。

上海曙希制冷设备有限公司

www.shsunhope.com

4000978876