

富士豪压缩机

产品名称	富士豪压缩机
公司名称	上海曙希制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富士豪 型号:定制
公司地址	上海市金山区山阳工业区
联系电话	021-67299318 15801896082

产品详情

富士豪压缩机:

范围:

蒸发温度范围-15 ° c 到+12.5 ° c , 所用制冷工质为r134a、 r22、 r407c等。 ff50hz时 , 富士豪压缩机排气量从120m3/h到360m3/h(60hz时为144-432m3/h) , 名义电功率从22kw直到89kw(30hp到120hp)。

特点 : 1、 富士豪压缩机设计精确 , 由数控加工中心群组成的生产线加工制造 , 加上严格的质量测试 , 保证了该机型优异的性能。 2、 富士豪压缩机的高性能与高效率。

3、 富士豪压缩机螺杆型线及工作容积经过改良设计 , 其基本部件两个转子(阳转子与阴转子)研磨而成 , 精确装于转子座内。 4、 富士豪压缩机内置油分离器储备大量润滑油保证强力润滑所有压缩机装有内置安全阀三相异步二极电机与转子座紧密连接 , 电机转子置于阳转子轴上。

5、 富士豪压缩机提供带有油去雾器及视油镜的整体式油分离器专利产品。

6、 富士豪压缩机轴端装有大尺寸滚子轴承 , 当压缩机停机发生返转时 , 承担径向与轴向负荷。

特征:

一、 意大利富士豪压缩机 (frascold) 为满足冷库冷冻冷藏制冷空调的需要 , 特提供高性能新型半封闭压缩机。该产品有8个系列 , 共64种型号国内可提供(7.5p-80p) , 排气量从3.95m3/h到205.8m3/h。 其标准

配置：压缩机标准配置件为吸、排气阀门(钎焊接头)，橡胶减振垫，视油镜与保护元件。而且已充足够润滑油与防潮用氮气(1 bar)。

二、系列配置油泵与固定油压开关用方向托架，若需要，可提供各式各样的备选附件，以满足不同运行工况下的效率与可靠安全要求。压缩机外罩防锈底层涂料与蓝色外皮涂层。其电机配置：压缩机提供三相标准电机，安全等级为b级。指明了所供电机的电气性能与特点。所有型号压缩机可提供60hz电机。若有其它用压要求，请与www.lcw.cn《领采网》技术部联系。

三、保护元件：对三相压缩机的保护，通过内置于电机定子绕组的ptc系列热敏电阻连接电子控制程序块来实现，对v、z与w系列、使用v、z与w系列压缩机由连接于电子控制程序块的ptc热敏电阻传感器进行排气温度过高保护。s系列压缩机若需要，可提供ptc热敏电阻传感器配单相电机的压缩机提供电热保护。

四、润滑方式：a，b，d，f与s系列机采用甩油盘润滑，v、z与w系列压缩机采用带有油过滤器、油压接头与固定油压开关用万向托架的高压油泵润滑。

五、采用lc、hc技术：更高的效率lc、hc设计，是活塞一阀板结构中的最新研究成果，它降低了余隙容积一导致压缩机效率损失的最主要因素；为限制此类效率损失，frascold(富士豪)对活塞顶部进行特殊处理，使其与吸气阀片完美地匹配。与一般压缩机比较，其有更高的容量与效率。

六、可靠的质量保证：frascold(富士豪)应用eniso9001标准认证的质量控制程序，精心设计，仔细加工，严格装配。国际上最严格的规范，是frascold(富士豪)产品的内部质量标准。全部半封闭压缩机直接遵照ec93/68/cee标准制造。