

EH3020手动影像测量仪

产品名称	EH3020手动影像测量仪
公司名称	东莞市宜为仪器仪表有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:宜为 型号:EH3020 测量精度:2.3+L/200 UM
公司地址	东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1003
联系电话	0769-33659995 13925501813

产品详情

手动影像测量仪

型号：eh3020

产品介绍超大的大理石00级底座与立柱，确保机台的稳定性和减小阿贝误差。外接激光指示灯和同轴光源，工件自动对焦功能，大大方便了操作者。可外接各种renishaw测头，点激光扫描头，navitar 12x自动变焦镜头，因为可配合不同测头，无须多次搬动测量工件，便可使过去要多台不同测量机完成的测量工作统一到一台测量机完成，使各种测量在同一座标系统上以达到各种测量需求的精度完美结合。

ew手动系列详细参数：

型号	eh2010	eh3020	eh4030	eh5040
测量范围(mm)	200 × 100 × 100	300 × 200 × 200	400 × 300 × 200	500*400*150
测量精度 (um)	2.3+L/200	2.6+L/200	3.0+L/200	4.0+L/200
分辨率 (um)	1	1	1	1
	可选0.5	可选0.5	可选0.5	可选0.5
照明光源	ed可编程控制同轴顶光、环形光、底光，激光指示灯			
最大载荷 (kg)	15		20	

机械结构	全大理石结构	十字工作台，00级花岗岩大理石底座与立柱
光学测头	标配	mz 0.7x-4.5x (定格定倍)
	选配	navitar 12x自动变焦远心镜头
接触测头	选配	英国renishaw 的mcp测头
摄像机	标配	130万像素高精度的coms黑色和彩色双模块摄像机
	选配	美国teo/日本sony等工业摄像机
运动控制选配件		美国四轴运动控制卡，伺服马达/混合式专利技术的静音步进马达
		台湾上银hiwin导轨和丝杆/专利设计的无牙光杆传动结构。
精度保证环境	温度： 20 ± 2 温度变化：1 /小时	工件重量 20kg 镜头倍数 3x

注：1.测量行程与软件均可根据客户要求量身定制