

# PZ75涡轮手动暗杆刀型闸阀

产品名称	PZ75涡轮手动暗杆刀型闸阀
公司名称	上海沪乐阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:沪乐 型号:PZ75
公司地址	262631480@qq.com
联系电话	021-51877665 15000661004

## 产品详情

上海沪乐阀门是我国通用机械行业协会成员单位，是集科研、设计、制造、服务于一体的高新技术企业，主营产品：堵漏器，阿姆斯壮疏水阀，英国斯派莎克，不锈钢闸阀，消防管道阀门，进口阀门配件。官网提供阀门口径、阀门知识、阀门材质、阀门型号、阀门规格、阀门标准、阀门技术、阀门尺寸等为广大用户提供便捷的信息。

pz75涡轮手动暗杆刀型闸阀主要技术参数和性能：

公称压力：0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa、150lb 公称口径：dn50~600mm、nps 2“~24”

适用温度：-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ansi

b16.5、gb/t9113、jb/t79、hg、sh、jis、din、nf、bs

主体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8、cf8m、cf3、cf3m 密封型式：硬密封、软密封

汇漏量：硬密封：d级（液体0.1×dn mm<sup>3</sup>/s）软密封：a级（零泄漏）配套附件：安装法兰

pz75涡轮手动暗杆刀型闸阀主要性能规范：

公称压力mpa	壳体试验mpa	密封试验mpa	工作温度	适用介质
1	1.5	1.1	600	糖浆，纸浆，污水，煤矿，灰，渣水混合物等介质
1.6	2.4	1.8	600	

pz75涡轮手动暗杆刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

pz575伞齿轮暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸mm

mpa	dn	l	d	d1	d2	h	n-m	d0	wkg
1	50	43	160	125	100	285	4-m16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-m16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-m16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-m16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-m16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-m20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-m20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-m20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-m20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-m20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-m22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-m22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-m22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-m27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-m27	600	790
	800	190	1010	950	898	2000	24-m30	680	850
	900	203	1110	1050	1005	2300	28-m30	680	900
1000	216	1220	1160	1115	2500	28-m30	700	1050	
1200	254	1450	1380	1325	2800	32-m36	800	1300	
1.6	50	43	160	125	99	285	4-m16	180	8.5
	65	46	185	145	120	295	4-m16	180	10.7
	80	46	200	160	135	315	8-m16	220	13
	100	52	220	180	155	365	8-m16	220	15
	125	56	250	210	185	400	8-m16	230	23.5
	150	56	285	240	210	475	8-m20	280	31
	200	60	340	295	265	540	12-m20	360	40.7
	250	68	405	355	310	630	12-m22	360	70
	300	78	460	410	375	780	12-m22	400	107
	350	78	520	470	435	885	16-m22	400	129
	400	102	580	525	485	990	16-m27	400	215
	450	114	640	585	545	1100	20-m27	530	305
	500	127	715	650	609	1200	20-m30	530	410
	600	154	840	770	720	1450	20-m36	600	550
	700	165	910	840	788	1700	24-m36	600	820
	800	190	1025	950	898	2000	24-m36	680	950
	900	203	1125	1050	998	2300	28-m36	680	1020

	1000	216	1255	1170	1110	2500	28-m42	700	1120
	1200	254	1485	1390	1325	2800	32-m48	800	1480

注：可按要求采用其他材料

订货须知：

一． 产品名称 型号 规格口径 公称压力 阀体材质 连接方式 传动方式 工作温度 是否带附件以便我们的为您正确选型.

二． 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。