

# JK-03 环氧树脂砂浆自流平

产品名称	JK-03 环氧树脂砂浆自流平
公司名称	北京鸿威工贸有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	平整度:良 基层强度:优 耐酸性:优
公司地址	中国 北京市 北京市大兴区西红门镇寿保庄村村民委员会东400米
联系电话	86 010 61280585 15911040784

## 产品详情

平整度	良	基层强度	优
耐酸性	优	耐磨性	500g/1000r , g 0.04
耐冲压性	优	铅笔硬度	2H

jk-03环氧树脂砂浆自流平

施工说明：

打磨清扫：采用研磨机对基面进行打磨处理、清扫干净

底涂：mc-02型环氧渗透底漆涂刷1-2遍

参考用量：0.1~0.2kg/m<sup>2</sup>

中涂：mc-04型环氧无溶剂中涂按一定比例混合，再加入石英砂充分搅拌均匀后，将材料倒于地面，采用镬刀进行批刮处理

参考用量：0.5~0.8kg/m<sup>2</sup> 具体视厚度而定

面涂：将调好的mc-06型环氧自流平面漆用专用镬刀涂抹，要求平整、光洁、颜色均匀一致

参考用量：0.8~1.2kg/m<sup>2</sup>

产品特性：

- 1、无溶剂、无污染、无毒
- 2、表面平整光亮、达镜面效果
- 3、耐磨性优、耐腐蚀性强
- 4、施工快捷、方便

地板厚度：

厚度：2.0~5.0mm

适用范围：

- 1、要求清洁、无尘、无菌、美观的电子、微电子行业
- 2、实行gmp标准的制药行业、医院、生物工程车间、无尘净化室
- 3、精密机械、食品厂等

技术指标：

项目		单位	指标
干燥时间	表干	h	4
	实干	d	2
抗压强度		mpa	80
铅笔硬度		h	2
附加强度		级grade	1
耐磨性		500g/1000r , g	0.04
耐冲击性		j/cm <sup>2</sup>	1.8