

JK-02 环氧树脂砂浆滚涂型地坪

产品名称	JK-02 环氧树脂砂浆滚涂型地坪
公司名称	北京鸿威工贸有限公司
价格	36.00/平方米
规格参数	平整度:优 基层强度:优 耐酸碱性:良
公司地址	中国 北京市 北京市大兴区西红门镇寿保庄村村民委员会东400米
联系电话	86 010 61280585 15911040784

产品详情

平整度	优	基层强度	优
耐酸碱性	良	耐磨性	500g/1000r , g 0.04
耐冲压性	J/cm ² 1.8	铅笔硬度	3H

jk-02环氧树脂砂浆滚涂型地坪

施工说明：

底涂：mc-01型环氧封闭底漆涂刷1-2遍

参考用量：0.1~0.2kg/m²

中涂：mc-04型环氧无溶剂中涂按一定比例混合，再加入石英砂充分搅拌均匀后，将材料倒于地面，采用镘刀进行镘涂施工

参考用量：1kg/m²

批刮腻子：中涂固化后，用mc-03型环氧溶剂型中涂调石英粉成浆料刮涂，以封闭表面孔隙

参考用量：0.3~0.4kg/m²

面涂：涂刷mc-05型环氧平涂面漆1-2遍

参考用量：0.2~0.3kg/m²

产品特性：

- 1、无溶剂、100%固含
- 2、优异的耐磨和耐冲击性
- 3、高机械强度
- 4、可以根据需要做成平滑表面或桔皮表面

地板厚度：

2.0-3.0mm

适用范围：

机械性能要求高的区域，机械厂、五金厂、车道、汽车修理厂等

技术指标：

试验项目			单位	指标
干燥时间	表干	h	6	
	实干	d	2	
硬度	mpa		80	
耐磨性	500g/1000r , g		0.04	
吸水率	%		0.4	
耐油污			56天无变化	
耐冲击性	j/cm ²		1.8	
防滑级别	级		3	