

长沙市一米护栏网生产,提供护栏网专业参数

产品名称	长沙市一米护栏网生产,提供护栏网专业参数
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:其他防护网 目数:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

钢丝网片围栏价格表,钢丝网片围栏多少钱/报价走势

立柱及边框：边框：20×30或20×40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管。

立柱：48mm×1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管。

表面防腐处理方式：产品生产中采用镀锌丝或热镀锌钢丝焊接成型后浸塑；或是低碳钢黑丝焊接直接浸塑(PE)；或先焊接成型后再采用电镀+浸塑；镀锌+喷塑，喷漆等方式。

产品特点：钢筋网采用全自动交叉焊接而成，焊点整洁无损伤，强度jijia；表面处理方式采用外表面PE或PVC浸塑，该技术处理方式先进且成熟，能全方位吸附包裹产品表面，附着力和防腐性极强，且PE&PVC材料具有无毒无害，防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达5-10年。

立柱：通常可选择普通圆管，顶端盖有塑料盖或防雨帽。

安装配件：网片和立柱靠螺丝和各种特殊的金属卡子或者使用绑丝连接的。所用的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的不同要求来具体设计。

用途：主要用于公路、铁路、民用建筑、水利等建设，各种机械、电器、室内装饰，窗户的防护及水产养殖等。一般桃形立柱的板材厚度为1-1.2mm，通过机器冷压、冷弯成型。柱体外侧为椭圆型，内侧两板相接后均各自向外弯制成U型，即为挂钩部分。为便于桃型立柱与网片的连接，立柱内侧根据网片的网孔尺寸，延立柱长度方向均匀的设置N组钩挂缺口分布于柱体两侧，挂钩U型的外部与外侧的椭圆形柱体的直边相切，有效地防止被撬开，保证了护栏的防撬安全性能。