

超薄型防火涂料涂料包工包料免费上门测量缩短工期

产品名称	超薄型防火涂料涂料包工包料免费上门测量缩短工期
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金涛 作用:阻燃防火 适应范围:厂房钢结构防火涂料
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家，膨胀型钢结构防火涂料，非膨胀型钢结构防火涂料，室内钢结构防火涂料，室外钢结构防火涂料厂家直销，包工包料包验收

生产-销售-施工-验收一体化，国标品质，膨胀性好，20年实体老厂，品质高，值得信赖！

应用范围:可广泛用于如航天、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等工业厂房室内建筑承重构建的防火保护。还适合体育馆、航站楼高层建筑和具有炆类化学品火灾危险的钢结构工程等。特点:

附着力强，对型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力，坚固耐久。

涂层厚度薄、干燥快、施工方便、可刷涂、喷涂、辊涂。

装饰效果优异，并可调配成多种颜色，如与装饰面漆配套使用，装饰效果

1 品牌金涛14 型号厚型
薄型
超薄型
膨胀型
非膨胀型

2	抗压50m 15 强度pa	均有 适应厂房 场所/建 筑/ 隧道 /体 育馆 /展 览馆 /机 场
3	有效99.6 16 成分 含量	储存干燥 要求阴凉 处
4	单件20kg 17 净重	适用钢结 范围构防 火
5	耐火1500 18 温度 ° C	产品2.5-3 用量kg/ m ²
6	使用零下19 温度5度- 70度	施工喷/ 方法涂
7	加工是 20 定制	保质12个 期 月
8	颜色灰白21 /可 调	涂层 3. 厚度0mm
9	等级 22	特色免费 服务拿样
10	包装桶装23 /袋 装	可销全国 售地
11	运输普通24 物流	有无资质 资质齐全
12	功能阻燃25 防火	是否是 包工 包料
13	耐火1h-3 26 时间h	液态水基 类型型

我公司的产品具有以下优势特点：

1. 防火性能优异：防火涂料具有高耐火性、低烟、无毒等特点，可以有效提高建筑物的防火安全性能。
2. 施工方便：防火涂料施工简单方便，既可以手工涂抹，也可以使用机械喷涂。同时，我们还提供专业的技术指导和售后服务，确保客户能够顺利完成施工。
3. 装饰性好：防火涂料不仅具有防火功能，还具有很好的装饰性能，可以为建筑物增添美观和价值感。
4. 环保安全：防火涂料符合国家环保标准，不含有对和环境有害的物质。防火涂料施工，辊涂法：辊子是

一个直径不大的空心圆柱，表面粘有用合成纤维制成的长绒毛，圆柱两端装有2个垫圈，中心带孔，弯曲的手柄即由这个孔中通过，使用时先将辊子浸入涂料中浸润，然后用力辊涂到所需的表面上。发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。施工的钢结构厚型防火涂料有裂纹是怎么回事？也有可能是自然条件影响；由于地区、季节差异、空气湿度相差较大，直接影响钢结构厚型防火涂料涂层水分损失速度。解决办法：对于自然条件，台风季节，专人注意天气变化，提前做好防范措施，应尽量减少施工作业；在风力较大，空气湿度40%以下时，以有效控制并保证钢结构厚型防火涂料各涂层内的水分，不会在钢结构厚型防火涂料初凝前过早损失，使得各涂层能完全结合并达到强度。空气湿度大于70%时，适当延长每遍钢结构厚型防火涂料涂层施工间隔时间。