

矿用信号束管，贵州价格PE-ZKW8 × 24

产品名称	矿用信号束管，贵州价格PE-ZKW8 × 24
公司名称	泰安市钜隆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州家园B1段营业楼
联系电话	0538-8530018 18653822725

产品详情

矿用信号束管，贵州束管价格pe-zkw/8 × 24使用

煤矿用聚乙烯束管为黑色,具有重量轻、柔韧性好、耐酸碱、耐腐蚀、抗静电、阻燃特性好、抗冲击、耐压高、气密性好、系列化成套性强等特点。

塑料束管基本性能是怎样的呢?

- 1、可弯曲性:可弯曲的曲率半径必须小于外形尺寸的10倍;
- 2、耐压强度:耐压试验必须符合使用压力要求,气动控制束管耐压试验必须 1.0mpa,抽气监测束管耐压试验必须 0.4mpa(耐真空试验必须 103kpa),气体输送束管试验必须 0.6mpa,多功能束管中的气体束管软管必须符合以上相应要求;
- 3、拉伸强度:一般根据使用要求可分为 12.0mpa、 9.0mpa、 6.0mpa、 4.0mpa四个
- 4、断裂伸长率:一般根据使用要求可分为 400%、 300%、 200%、 100%四个等级;
- 5、抗冲击性:采用落锤冲击试验无破坏,一般根据使用要求灾落锤高度2米时,可分为2kg、 3kg二个等级;
- 6、使用环境:一般要求为温度-10 ~40 ;相对湿度30%~80%;

联系人：武经理 联系手机：18653822725 固话：0538-8530018

qq：635395409 传真：0538-8530316