

# PZ273X-10C电液动刀型浆液阀、耐磨闸板阀、刀型排渣阀

产品名称	PZ273X-10C电液动刀型浆液阀、耐磨闸板阀、刀型排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	型号:PZ273H、Y-10C 口径:DN200、DN100、DN125 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273X-10C电液动刀型浆液阀、耐磨闸板阀、刀型排渣阀是由电液动装置同刀闸阀配合，通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。电液动刀形浆液阀，电液动耐磨刀形浆液阀产品特点 1，机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。2，无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。3，节能，液压传动效率高达80% 4，阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。5，可控制任意阀位并可锁定。

PZ273X-10C电液动刀型浆液阀、耐磨闸板阀、刀型排渣阀应用范围及领域：刀型闸阀，也叫刀形闸阀、刀闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ273X-10C电液动刀型浆液阀、耐磨闸板阀、刀型排渣阀型号代表：阀门类型代号：“Z”表示闸阀；驱动形式代号：“2”表示电液动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“X”表示橡胶；PZ273X-10C电液动刀型浆液阀、耐磨闸板阀、刀型排渣阀具体型号有:Z273X-2.5，Z273X-6，Z273X-10，Z273X-16;

（阀体：铸铁）Z273X-2.5C，Z273X-6C，Z273X-10C，Z273X-16C;

（阀体：铸钢）Z273X-2.5P,Z273X-6P，Z273X-10P，Z273X-16P;

（阀体：不锈钢304/304L）Z273X-2.5R,Z273X-6R，Z273X-10R，Z273X-16R;（阀体：不锈钢316/316L）

PZ273X-10C电液动刀型浆液阀、耐磨闸板阀、刀型排渣阀适用介质 采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设

备，粮食输送设备及麦芽糖等。电站除灰——用于灰渣浆。主要用途：

该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区的集中或程序控制，广泛应用于冶金，电力，煤炭，矿山，水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。PZ273X-10C电液动刀型浆液阀、耐磨闸板阀、刀型排渣阀主要连接尺寸：

PN1.0(10) Z73X-10?

50	48	125	103	283	335	21	200
65	48	145	130	313	385	21	200
80	48	160	135	343	428	21	240
100	50	180	160	400	510	22	240
125	54	210	180	451	580	24	330
150	62	240	207	500	655	26	330
200	68	295	274	639	844	28	400
250	75	350	328	787	1042	32	500
300	88	400	378	889	1192	36	500
350	93	460	440	982	1337	40	600
400	105	515	490	1074	1484	45	700