

HBS螺杆式水冷冷水机组

产品名称	HBS螺杆式水冷冷水机组
公司名称	上海瀚博空调冷冻设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	品牌:翰勃仕 型号:HBS 外形尺寸:订制
公司地址	上海市灵岩南路728号13幢
联系电话	021-31355986 13816201025

产品详情

螺杆式水冷冷水机组是冷凝器的冷却介质及载冷剂均为水的冷水机组，广泛应用于中央空调、工业冷却等各个领域。

机组特点：

精确稳定的水温

y- 降压启动方式

容量调节

完善的保护功能

满足各行业的温度需求

制冷能效比更高

外置水冷板式油冷却装置

外加液喷技术

绿色环保

均衡运行

远程控制

回收型冷水机组

废热&二次冷凝

触摸屏式人机界面

检测中心 在地理环境许可的条件下，水泵应尽量靠近水源，以减少吸水管的长度。水泵原理图册
水泵原理图册(5张)水泵安装处的地基应牢固，对固定式泵站应修专门的基础。 2.进水管路应密封可靠，必须有专用支撑，不可吊在水泵上。装有底阀的进水管，应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装，其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时，底阀应高于水底0.50米以上，且加网防止杂物进入泵内。 3.机、泵底座应水平，与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时，皮带紧边在下，这样传动效率高，水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致；采用联轴器传动时，机、泵必须同轴线。 4.水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。 5.若同一机房内有多台机组，机组与机组之间，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。 6.水泵吸水管必须密封良好，且尽量减少弯头和闸阀，加注引水时应排尽空气，运行时管内不应积聚空气，要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接，进水口应有一定的淹没深度。 7.水泵基础上的预留孔，应根据水泵的尺寸浇注。