

广东肇庆室内LED显示屏 P5 P5表贴全彩LED显示屏

产品名称	广东肇庆室内LED显示屏 P5 P5表贴全彩LED显示屏
公司名称	深圳市玖润光电科技有限公司
价格	4500.00/平方米
规格参数	品牌:玖润光电 型号:LR-P5mm 规格:320mm*160mm
公司地址	深圳市福永镇塘尾工业大道6号华展科技园C座
联系电话	0755-61933999 18926589116

产品详情

玖润科技-ph5室内全彩led显示屏特点：

- 1)系统设计先进合理，显示效果稳定，安装维护方便。
- 2)全天候工作：色彩逼真、刷新频率高、防静电、防尘、散热效果好、性价比高。
- 3)显示方式：左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。
- 4)使用节目编辑播放软件，可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排的内容存于控制卡，信息播放按节目表自动循环显示。
- 5)发光亮度强：在可视距离内，阳光直射屏幕表面时，显示内容仍清晰可见。
- 6)视角度好：在水平和垂直均有较大的可视角度，这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合。
- 7)效果好：采用非线性逐点校正技术，文字更清晰、层次感更强；
- 8)可靠性强：采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；
- 9)显示模式多样化：支持多种显示模式；
- 10)操作方便：电脑编辑内容发送到系统控制卡，就可显示编辑的内容，系统操作十分方便。
- 11)适用范围：商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公安、交通、工商、电力、海关、医院、公园、机场、车站、体育场馆等领域。

此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到led显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等；

通过oe信号驱动红色led、绿色led和蓝色led的驱动芯片，可形成16,777,216种颜色变换；

此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏；

单元板 技术参数	像数点间距	5.0mm	像素密度	40000dots/m ²
	像素构成	1r1g1b	单元板分辨率	64 *32=2048dots
	尺寸(长*宽*厚)	160.0*160.0*16.1mm	重量	0.25kg ± 0.05kg
	结构特点	灯驱合一	套件材料	聚碳酸脂pc料
	输入电压(直流)	4.8-5.5v	最大电流	2.4a ± 0.1a
	单元板功率	12.0w	驱动方式	1/16恒流驱动
箱体 技术参数	简易快速拆装箱-铝转角规格(长*宽*厚)		640mm*640mm*55mm	
	箱体分辨率		128*128=16384 dots	
	箱体面积		0.41 m ²	
	箱体重量		13.5kg ± 0.05 kg	
	最大功耗		400w	
	平均功耗		200w	
屏体 技术参数	亮度	800 cd/m ²	亮度均匀性	> 0.95
	屏幕水平视角	120 ± 10度	屏幕垂直视角	120 ± 10度
	最佳视距	5.0m	盲点率	小于万分之三
	最大功耗	1000w/m ²	使用环境	室内