

# 毕克BYK-346用于水性体系流平剂

产品名称	毕克BYK-346用于水性体系流平剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:毕克 型号:BYK-346
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

## 产品详情

### byk-346流平剂

用于水性体系的硅树脂表面活性剂。是提高水性体系的基材润湿性的标准添加剂。用于含3-7%共溶剂的体系中时具有最适宜的效率。显著降低表面张力。

化学组成：

聚醚改性硅氧烷溶液。

典型物化数据：

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

有效成份：52 %

密度 (20 ° c): 1.00 g/ml

不挥发份(10 分钟., 150 ° c)：45 %

溶剂：二丙二醇单甲醚

闪点：81 ° c

特别提醒：

byk-345的溶液形式。由于在测量不挥发份的过程中部分小分子量的聚醚挥发掉，从而造成不挥发份和活性物

质的数值不同。在ph 4-10的涂料体系中有长期稳定性。为了避免浑浊,使用byk-345的配方中需含少量的助溶剂(大约占溶剂总量的5%)。在助溶剂含量很高的体系中,有机硅表面活性剂的有效性会降低,在这类型的配方中我们推荐使用byk-333。

应用领域：

涂料和印刷油墨

特性和优点：

该助剂通过强烈降低水性体系的表面张力而增进流平和基材润湿性。它没有或者稍有稳定泡沫的作用,并不降低

重涂性。该助剂不增加表面滑爽性。如需较高的表面滑爽性,推荐另加byk-333。

推荐用途：

该助剂推荐用于所有的水性涂料、印刷油墨和罩光油,使用时需要添加少量的助溶剂。

建议用量：

0.1-1%助剂用量(购入形式)基于总配方。

加入方法及加工指导：

该助剂可以在任何生产阶段添加,我们推荐在涂料的最后生产阶段添加。

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营：byk、德谦、埃夫卡、迪高、科莱恩蜡粉等涂料助剂。

主要品种有：

流平剂、消泡剂、润湿分散剂、防沉剂、防流挂剂、  
蜡助剂、吸收剂、光稳定剂、附着力促进剂、流变助剂、防涂鸦助剂、  
锤纹助剂、导电增进剂等涂料助剂。

我司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生            联系电话：0731-88035002

qq：83168656    手机：15673191718