

毕克BYK-348水性体系流平剂

产品名称	毕克BYK-348水性体系流平剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:毕克 型号:BYK-348
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

毕克byk-348流平剂

用于水性体系的硅树脂表面活性剂。显著降低表面张力，因而具有良好的基材滑爽性和流平性。无泡沫稳定性，不会提高表面滑爽性或削弱再涂性。适合用于无溶剂型水性配方。

组成：

聚醚改性硅氧烷

典型属性：

本数据表中显示的值描述了典型属性，并不构成产品的技术指标。

活性物质：100%

密度(20)：1.06克/毫升

储运

分层和浑浊，储存或运输低于5 ° c时，可能发生加热至20 ，搅拌。

特别提示：

该添加剂具有的ph范围4-10的长期稳定性。它也适用于不包含系统有机共溶剂。如果系统包含大量的共溶剂的增加，该硅氧烷表面活性剂不会被视为有效。在这样的配方中，我们推荐使用的聚硅氧烷，如byk-333。

应用：

涂料和印刷油墨

特性和优点：

所述添加剂产生在含水体系中的表面张力的显著下降，因此，尤其提高基材的润湿和流平性。它只能勉强，如果在所有，稳定泡沫和重涂性不会增加表面滑爽性。如果有较大的表面滑爽性，我们建议它被结合的聚硅氧烷，如byk-333。

推荐使用：

该助剂特别推荐用于所有的水性涂料，印刷油墨和罩光清漆，尤其也用于不包含助溶剂的制剂。

推荐用量：

0.05-0.5%的添加剂(如提供)基于总配方。

加入方法和加工指导：

优选的是，所述添加剂添加到成品制剂。然而，它可以在任何阶段被使用在制造过程中。

胶粘剂

特性和优点：

所述添加剂产生在含水粘合剂的表面张力的显著下降，因此提高基材的润湿。它只能勉强，如果在所有，稳定泡沫。该添加剂不会增加的表面滑爽性。它特别适合于不含有共溶剂粘合剂系统。

推荐用量：

0.05-0.5%的添加剂(如提供)基于总配方。

加入方法和加工指导：

优选的是，所述添加剂添加到成品制剂。但是，它可以用来在制造过程中的任何阶段。

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营：byk、德谦、埃夫卡、迪高、科莱恩蜡粉等涂料助剂。

主要品种有：

流平剂、消泡剂、润湿分散剂、防沉剂、防流挂剂、
蜡助剂、吸收剂、光稳定剂、附着力促进剂、流变助剂、防涂鸦助剂、
锤纹助剂、导电增进剂等涂料助剂。

我司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718