

# 毕克BYK-349水性涂料流平剂

产品名称	毕克BYK-349水性涂料流平剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:毕克 型号:BYK-349
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

## 产品详情

### 毕克byk-349流平剂

有机硅表面活性剂，用于水性涂料，胶粘剂具有相当降低表面张力，因此良好的底材润湿。不增加的表面滑爽性。特别适合基于丙烯酸、苯丙、丙烯酸 pu组合、可交联聚氨酯和烘干体系的各种水性配方。

组成:

聚醚改性硅氧烷

典型属性:

本数据表中显示的值描述了典型属性，并不构成产品的技术指标。

活性物质：100%

密度(20 )：1.04克/毫升

特别提示:

该添加剂具有的ph范围4-10的长期稳定性。它也适用于不包含系统有机共溶剂。如果系统包含大量的共溶剂的增加，该硅氧烷表面活性剂不会被视为有效。在这样的配方中，我们推荐使用的聚硅氧烷，如byk-333。

应用：

涂料工业

特性和优点：

该添加剂生产中在水性涂料中的表面张力的显著下降，因此，尤其提高基材的润湿和流平性。它只能勉强，如果在所有，稳定泡沫和重涂性不减值。该添加剂不会增加表面滑爽性。如果有较大的表面滑爽性，我们建议

它被结合的聚硅氧烷，如byk-333。

推荐使用：

汽车涂料

建筑涂料

木器和家具涂料

工业涂料

罐头涂料

卷材涂料

保护系统

皮革涂饰剂

该添加剂是特别推荐用于所有水性涂料不含有共溶剂，尤其是基于苯乙烯 - 丙烯酸，纯丙烯酸酯，丙烯酸酯/聚氨酯组合聚氨酯，也可用于烘烤体系。

推荐用量：

0.05-0.5%的添加剂(如提供)基于总配方。

加入方法和加工指导：

优选的是，所述添加剂添加到成品涂料。然而，它可以在被使用在任何阶段涂料制造。

胶粘剂和密封剂

特性和优点：

byk-349是一种高效的有机硅表面活性剂。该添加剂导致的显著降低的表面张力在水性粘合剂体系。因此，它提高了关键基材的润湿性。

推荐用量:

0.05-0.5%的添加剂(如提供)基于总配方。

加入方法和加工指导:

优选的是，所述添加剂添加到成品制剂。然而，它可以在任何阶段被使用在制造过程中。

护理产品和抛光剂

### 特性和优点:

byk-349是一种高效的硅氧烷表面活性剂具有的显著降低表面张力提高底材润湿和流平在水溶液保养产品。它只能勉强，如果在所有，稳定的泡沫，不损害后续层，并且不增加表面滑爽性。

### 推荐使用:

该助剂特别推荐用于不含增塑剂的地板护理产品及蜡清洗剂。

### 推荐用量:

0.05-0.5%的添加剂(如提供)基于总配方。

### 加入方法和加工指导:

优选的是，所述添加剂添加到已完成制剂。但是，它可以用来在该涂层生产过程中的任何阶段。

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营：byk、德谦、埃夫卡、迪高、科莱恩蜡粉等涂料助剂。

### 主要品种有：

流平剂、消泡剂、润湿分散剂、防沉剂、防流挂剂、  
蜡助剂、吸收剂、光稳定剂、附着力促进剂、流变助剂、防涂鸦助剂、  
锤纹助剂、导电增进剂等涂料助剂。

我司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生            联系电话：0731-88035002

qq：83168656    手机：15673191718