

ZA-DJVPVP22 3*2*1.5耐火电缆 耐火计算机电缆厂家

产品名称	ZA-DJVPVP22 3*2*1.5耐火电缆 耐火计算机电缆厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ZA-DJVPVP22 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

ZA-DJVPVP22 3*2*1.5 天联牌计算机耐火电缆

电缆名称-计算机电缆 电缆屏蔽-铜丝编织屏蔽P-铜带屏蔽P2-铝塑复合带屏蔽P3 电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-普通阻燃ZR (ZRA、ZRB、ZRC) -低烟无卤阻燃WDZ、D WZ 电缆耐火-电缆耐火NH 电缆防爆-电缆防爆IA

本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。1. 电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105 两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。2. 电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0 3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

产品代号DJ-(系列代号)电子计算机用屏蔽电缆Y-(绝缘代号)高压聚乙烯F-(绝缘代号)氟塑料V-(护套代号)聚氯乙烯R-表示多股软线芯P-(屏蔽代号)铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽P3铝塑复合膜屏蔽

ZA-DJVPVP22计算机耐火电缆

用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。