KNX电缆-KNX智能灯控线 数据电缆

产品名称	KNX电缆-KNX智能灯控线 数据电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:KNX 工厂:廊坊大城
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

KNX电缆-KNX智能灯控线欧洲三大总线协议EIB、BatiBus和EHSA合并成立了Konnex协会,提出了KNX协议。KNX是以EIB规范为基础,并结合了Batibus和EHS原创开发的新型的配置机制和通信媒体。

KNX电缆-KNX智能灯控线被用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号;也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。 KNX电缆-KNX智能灯控线EIB UNITRonIC BUS ,该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。

该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆,符合DIN VDE 0815规定,0.8mm实芯裸铜丝导体,电缆尺寸为2X2X0.8mm。 KNX屏蔽通讯电缆

KNX总线通讯电缆4根实心导体绞合成一星绞组,芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝 塑料薄膜屏蔽,电缆在水槽中以4kV高压(1分钟)做高压测试。外护套为PVC绿色,同时还有无卤型可供选购。EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8电缆KNX总线描述:规格:2X2X0.8mm导体:单股裸铜,0.8mm;芯线绝缘:新料聚氯乙烯;芯线颜色:红、黑、白、黄,星形四线扭绞,塑料防水带;铝箔唛拉带(AL/PET)屏蔽带单独排流线(接地线);护套:新料PVC,绿色(常规),可按客户要求提供其他颜色护套;EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8 KNX总线系统简介

EIB系统的基本结构是支线(Line),一条支线可以接64个元件,通过线路耦合器(Line

Coupler) zui多可以15条支线连接为一个区域(Area),而通过干线耦合器(Backbone Line Coupler)可以将15个区域连接成一个zui大的系统。因此EIB系统zui大可以容纳高达14400的元件,而可控制的用电设备点数更是惊人。事实上,如果某一条线路需要连接更多的元件的话,还可以通过连接线路中继器(Line Repeater)的方式再多连接192个总线元件。根据EIB标准,KNX总线电缆J-

Y(ST)YH一条总线的zui大长度为1000米。我厂可根据客户需求订做不同型号的线缆.