

高强度竹制风门 井下双向行车竹胶板风门 铁框竹制门扇

产品名称	高强度竹制风门 井下双向行车竹胶板风门 铁框竹制门扇
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1060.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:竹胶板 是否售后:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

高强度竹制风门，井下双向行车竹胶板风门，铁框竹制门扇正反风门；高强度竹制风门,井下双向行车竹胶板风门,井下双向行车风门,矿用气动正反向连锁风门,高强度竹胶板风门工作环境及使用环境：在有沼气及煤尘爆炸性混合气体的矿井中使用

高温度：+50 。

低温度：0 。

年平均气温：+15 。

环境相对湿度：10 ~ 95%。

地震烈度： 7级。

海拔高度： 1400m。

承受压力： 1000Pa(适用井下通风压力大于1000Pa)

竹胶板矿用无压风门(竹胶板风门)，其门扇加工原材料的板材竹胶板，是选用四川贵州地区的高山竹制成，高温蒸煮熏制强压为一体，其加工工艺就不作赘述了，总之完成后的竹胶板称之为高强度竹胶板板材，高压覆膜竹纤维板材，防腐蚀，耐高温，阻静电，防水防潮等功能；

尺寸极限偏差：

	项目	技术要求
门扇	高度H,mm	± 2
	宽度W,mm	± 2
	厚度T,mm	-1 ± 2
门框	内截口高度H,mm	± 3
	内截口宽度W,mm	± 2
	侧壁宽度T,mm	± 2