

电梯视频线加钢丝+YouJiang邮江

产品名称	电梯视频线加钢丝+YouJiang邮江
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:上海邮江 型号:TVVB2G 75-7+2*1.0
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

产品名称：电梯视频线75-5加钢丝+youjiang邮江 品 牌：上海邮江 型 号：tvvb2g 75-7+2*1.0

典型应用：适用电梯内部作随行悬挂、自由悬挂移动速度不超过4米/秒、有屏蔽抗干扰能力、监控与串行通讯功能的电缆，如加钢丝更可增加使用安全与长距离悬挂使用。产品型号：tvvb2g-

tv 扁形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套带视频电梯电缆 应用标准：gb5023.6

iec60227-6, en50214 电缆结构：导体：精绞无氧裸铜丝 符合gb/t3956第5种或第6种、符合din vde 0295和iec

228标准 绝缘：pvc/d型聚氯乙烯绝缘 颜色代码：绝缘线芯颜色表示,5芯以上符合gb5023.1-4.2

视频线：syv75-5抗干扰75 同轴视频线 线芯排列方式： 24芯：一字排列 24芯：梅花排列

芯线绞合后,分组顺序排列 加强件：高强度镀锌航空钢丝(必须有)

护套：pvc/st5耐寒性专用型护套 灰色(ral7001) 黑色(ral9005) 橙色(ral2003)

额定电压：uo/u300/500v 测试电压：绝缘厚度 0.6以下的：1500v 成品测试：2000v

最小弯曲半径：电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍 使用温度范围：-15 至70

抗拉强度：gb5023.2-3.5规定要求 静态曲绕试验：符合gb5023.2的3.5规定

阻燃实验：通过gb/t18380.1,gb5023.6试验、符合vde0472 804部分b类试验和iec332-1 如电梯使用情况如下：

电梯电缆线芯是一字排列时 1、自由使用长度大于35m , 2、运行速度大于1.6m/s

上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳或芳纶沙等。电梯电缆线芯是梅花型绞合排列时

1、自由悬挂长度大于80m 2、运行速度大于4m/s~10m/s

上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳。

rvv14*2.5+3*8rvvp14*2.5+3*8rvsp14*2.5+3*8kvv14*2.5+3*8kvvp14*2.5+3*8kvvrp14*2.5+3*8zr-kvv14*2.5+3*8
rvv-nbr14*2.5+3*8tvv14*2.5+3*8tvvb14*2.5+3*8tvvbp14*2.5+3*8tvvbg14*2.5+3*8tvvbp14*2.5+3*8yffb14*2.5+3*8
yvfb14*2.5+3*8yffbp14*2.5+3*8yffbg14*2.5+3*8yffbp14*2.5+3*8yvfbp14*2.5+3*8yvfbg14*2.5+3*8yvfbpg14*2.5+3*8
*8 trvv14*2.5+3*8trvvy14*2.5+3*8trvvp14*2.5+3*8trvvyp14*2.5+3*8trvvy14*2.5+3*8wdz-
ryyp14*2.5+3*8djyvp14*2.5+3*8 zr-djypvp14*2.5+3*8djypvp2214*2.5+3*8yjv14*2.5+3*8vv14*2.5+3*8zr-
djvvp3r14*2.5+3*8rvv15*2.5+3*8rvvp15*2.5+3*8
rvvsp15*2.5+3*8kvv15*2.5+3*8kvvp15*2.5+3*8kvvrp15*2.5+3*8zr-kvv15*2.5+3*8rvv-nbr15*2.5+3*8tvv15*2.5+3*8
tvvb15*2.5+3*8tvvbp15*2.5+3*8tvvbg15*2.5+3*8tvvbp15*2.5+3*8yffb15*2.5+3*8yvfb15*2.5+3*8yffbp15*2.5+3*8
yvfb15*2.5+3*8yffbp15*2.5+3*8yvfbp15*2.5+3*8yvfbg15*2.5+3*8yvfbpg15*2.5+3*8trvv15*2.5+3*8trvvy15*2.5+3*8
8 trvvp15*2.5+3*8trvvp15*2.5+3*8trvvp15*2.5+3*8wdz-ryyp15*2.5+3*8djyvp15*2.5+3*8zr-djypvp15*2.5+3*8
djypvp2215*2.5+3*8yjv15*2.5+3*8vv15*2.5+3*8zr-djvvp3r15*2.5+3*8