

井下自动阻燃竹胶板风门 高压高强度竹制竹风门 ZMK全自动控制

产品名称	井下自动阻燃竹胶板风门 高压高强度竹制竹风门 ZMK全自动控制
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:岳通 咨询方式:188-0548-8208 湿度:85%
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

自动阻燃竹胶板风门 高压高强度竹制竹风门，

风门开启形式：同步异向打开

1.2风门间距： 30m

(风门配套设施要与实际安装情况相匹配，配套设施缆线按照风门间距30m准备配置)

1.3开启角度： 90°

1.4手动开启力：200N左右

1.5风门承受负压： 3000pa

项目	单位	标准要求
冲击韧性	含水率	%
	静曲强度	Mpa
	弹性模量	Mpa
	冲击韧性	KJ/m
阻燃检验	燃烧增长速率指数 (F IGRA) ,W/S	GB/T-20284-2006
	火焰横向蔓延长度 (L FS) , m	GB/T-20284-2006

	焰尖高度 (Fs) ,m	GB/T-20284-2006	150
	烟气生成速率指数 (S MOGRA) ,m ² /s	GB/T-20284-2006	30

风门材质为高强度阻燃竹胶板。

5.2.4采用机械限位闭锁装置。

5.2.5风门及边框粘贴夜间反光标识。

5.3其它技术要求

5.3.1设备到货后由公司相关部门现场检测，检测结果符合本标书技术要求，未说明事项符合国家标准。

5.3.2产品必须满足相关的新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

5.3.3产品商所提供的货物不得侵犯同行业产品的知识产权问题，如有侵权行为我公司不承担任何法律责任。