

吴忠市尼龙 尼龙棒重量 超鸿耐磨材料

产品名称	吴忠市尼龙 尼龙棒重量 超鸿耐磨材料
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

产品详情

尼龙板：

密度 1.15 g/cm³

电导率 () 10-12 S/m

热导率 0.25 W/(m · K)

高强度高刚性尼龙的市场需求量越来越大，新的增强材料如无机晶须增强、碳纤维增强PA将成为重要的品种，主要是用于汽车发动机部件，机械部件以及航空设备部件。

尼龙合金化将成为改性工程塑料发展的主流。尼龙合金化是实现尼龙的重要途径，也是制造尼龙料、提高尼龙性能的主要手段。通过掺混其他高聚物，来改善尼龙的吸水性，提高制品的尺寸稳定性，以及低温脆性、耐热性和耐磨性。从而，适用车种不同要求的用途。

白色尼龙板：该材料具有更的综合性能，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性，吴忠市尼龙，再加上良好的电绝缘能力和耐化学性，使白色尼龙板成为一种"通用级"材料，用于机械结构零件和可维护零件的制造。尼龙板具有韧性好，耐磨尼龙，耐磨力强，耐油，抗震，拉伸，弯曲强度高，并具有吸水性小、尺寸稳定性好等特点，尼龙棒重量，因而被用来加工各种耐磨的高强度零件。

尼龙板特点

1、质量轻。仅为锰钢衬板的1/7，大大减轻里筒体的重量。
可减少零部件相互间不必要的强度和动力，MC尼龙，并可减轻运动惯性，装卸和维修也极为方便。

2、降低燥音。在机械设备和料仓、料斗和混合料筒中使用可降低噪音10—15分贝。对岗位工人的身心健康起到了保护作用。

3、极械性能好。MC含油尼龙是在其熔点以下结晶成型的，分子量大，因而机械强度比普通尼龙6和尼龙66制品大许多，尤其是有较好的抗蠕变特性和耐疲劳性，所以能长期承受重负荷而不变形。

吴忠市尼龙-尼龙棒重量-超鸿耐磨材料(优选商家)由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司是一家从事“超高分子量聚乙烯板材,聚乙烯衬板,煤仓衬板,高分子耐磨板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“超鸿”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使超鸿耐磨材料在塑料板(片、节)、棒中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！